

BREMSEVÆSKE DOT 4



For hydrauliske bremse- og clutchsystemer

- Høy kvalitet og utførelse
- Godt egnet for ABS-bremser
- Inneholder glykoleter, polyglykol og additiver
- Temperaturstabil
- Korrosjonsbeskyttende
- Angriper ikke gummidetaljer

Bruksanvisning

- Bremsevæske bør skiftes minst hvert annet år
- Bland aldri med gearolje for automatgear (ATF)
- Følg bilfabrikantens anbefalinger ved bruk av bremsevæske
- Bremsevæske er hygroskopisk og vil kunne absorbere fuktighet fra luften
- Opptak av fuktighet vil redusere bremseeffekten. Emballasjen må derfor holdes tett lukket etter bruk og kun oppbevares i originalemballasjen
- Holdbarhetsdato er normalt 3 år i uåpnet tilstand
- Beholder må ikke etterfylles eller benyttes til andre typer væsker
- Angriper lakk

Kan blandes med bremse- og clutchvæsker med samme spesifikasjoner: Oppfyller spesifikasjonene SAE J 1703, SAE J 1704 og U.S. FMVSS 116 DOT 3/DOT 4

Teknisk info

- Minimum kokepunkt uten vannopptak +260 °C
- Minimum kokepunkt ved maks vannopptak +160 °C

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Bremsevæske DOT4 boks 500ml	0892 009 050	24/1
Bremsevæske DOT4 kanne 5lit	0892 009 5	1/1

BREMSEVÆSKE DOT 4 LAV VISKOSITET

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Bremsevæske Dot4 lav viskositet 60lit	0892 009 460	1/1

60 liter

- **Oppfyller spesifikasjonene SAE J 1703, SAE J 1704, U.S. FMVSS 116, DOT 3/DOT 4**
- Anbefalt for VW/Audi med ESP. Oppfyller kravene i VW-standard **VW 501 14**.
- Anbefalt for BMW med DSC uten turboladerpumpe.
- Anbefalt for ulike Opel modeller.
- DOT 4 lav viskositet garanterer feilfri drift av ESP-system

Bruksanvisning

- Kan blandes med bremse- og clutchvæsker med samme spesifikasjoner
- Bremsevæske bør skiftes minst hvert 2. år
- Bland aldri med gearolje for automatgear (ATF)
- Følg bilfabrikantens anbefalinger ved bruk av bremsevæske
- Bremsevæske er hygroskopisk og vil kunne absorbere fuktighet fra luften
- Opptak av fuktighet vil redusere bremseeffekten. Emballasjen må derfor holdes tett lukket etter bruk og kun oppbevares i originalemballasjen.
- Holdbarhetsdato er normalt 3 år i uåpnet tilstand. Beholder må ikke etterfylles eller benyttes til andre typer væsker
- Angriper lakk

Teknisk info

- Minimum kokepunkt uten vannopptak +265 °C
- Minimum kokepunkt ved maks vannopptak +175 °C