

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 05022410 090 100  
KABELBÅND SVART UV  
4,8X360MM MET.






# Kabelbånd med spenne

Materiale: PA 6.6  
Temp.bestendig: Fra - 40° til + 85° C

- For rask og sikker bunting av kabler, plastrør, slanger etc.
  - Enkel å feste. Båndet føres igjennom øyet på spennen og trekkes til
  - Absolutt sikker bunting
  - Motstandsdyktig for olje, fett, bensin og diesel
  - Lang levetid
- Natur: Holdbar mot forvitring i normalt innneklima  
Sort: UV-bestendig for utendørs bruk

Båndbredde mm	Min. strekkfasthet N
2,4	80
3,4	115
3,6	180
4,6	155
4,7	220
4,8	220
7,6	540
9,0	780

	Utførelse	Dimensjon			Art. nr.		Pk./stk.
		b	l	Bunstørrelse	Natur	Svart	
		mm	mm	ø mm			
 <p>Metallspenne av rustfritt, anti-magnetisk stål - Ingen skarpe kanter - Riller forhindrer sideveis forskyning</p>	2,4	92	2 - 16	<b>0502 21</b>	<b>0502 211</b>	100	
	2,4	200	2 - 50	<b>0502 215</b>	<b>0502 213</b>		
	3,6	356	2 - 95	<b>0502 22</b>	<b>0502 221</b>		
	3,6	140	3 - 29		<b>0502 223</b>		
	3,6	208	2 - 50		<b>0502 225</b>		
	3,6	281	2 - 76		<b>0502 225</b>		
	4,8	186	3,5 - 45	<b>0502 23</b>	<b>0502 231</b>		
	4,8	360	3,5 - 102	<b>0502 24</b>	<b>0502 241 0</b>		
	7,6	338	6 - 90	<b>0502 25</b>	<b>0502 251 0</b>		
	7,6	219	6 - 50		<b>0502 171</b>		
 <p>Plastspenne</p>	2,4	111	2 - 25	<b>0502 11</b>	<b>0502 111</b>	100	
	3,6	141	3 - 32	<b>0502 12</b>	<b>0502 121</b>		
	3,6	205	3 - 50	<b>0502 13</b>	<b>0502 131</b>		
	3,6	290	3 - 76	<b>0502 135</b>	<b>0502 135 1</b>		
	4,7	186	3,5 - 44	<b>0502 14</b>	<b>0502 141</b>		
	4,7	291	3,5 - 76	<b>0502 15</b>	<b>0502 151</b>		
	4,7	363	3,5 - 102	<b>0502 16</b>	<b>0502 161</b>		
	7,6	219	6 - 50		<b>0502 171</b>		
	7,6	375	6 - 102	<b>0502 18</b>	<b>0502 181</b>		
	9,0	914	9 - 273		<b>0502 191</b>		
 <p>Sideordnet lås med plastspenne</p>	4,6	279	3,5 - 76		<b>0502 341 0</b>	100	
	7,6	376	5 - 102		<b>0502 351 0</b>		



# Kabelbånd m/farger

**Art. nr. 1502 048 186**

Pk./stk. 100

- Forbrukerpakning med assortert fargeutvalg
- 10 kabelbånd x 10 farger
- 4,8x186 mm med metallspenne (ikke UV-bestendige)