

Rengjøring og vedlikehold

Sarlon 15 dB, 17 dB og 19 dB er lette å vedlikeholde på grunn av den nye overflaten PUR, et polyuretanforsterket slitesjikt. Tørre eller fuktige rengjøringsmetoder med nøytralt rengjøringsmiddel anbefales. Voksbasert vedlikeholdssystem kan også benyttes om man ønsker.

Vedlikeholdsresultatet, økonomi og miljøhensyn oppnås da på best mulig måte.

For detaljert informasjon, se Forbo sin vedlikeholdsanvisning for gulv i offentlig miljø.

Byggrensjøring er et viktig moment for å gi gulvet en bra start.

Førstegangsoppsetning behøves ikke for Sarlon 15 dB, 17 dB og 19 dB.

Daglig rengjøring med maskin på større åpne gulvflater eller med fuktmopping, eventuelt vekselvis med tørrmopping, gir best resultat. I tillegg til fuktmopping eller maskinrengjøring vedlikeholdes Eternal med polerbar voks.

Vedlikehold av Sarlon 15 dB, 17 dB og 19 dB består av at gulvene tørrpoleres ved behov.

Som alle vinylgulv skal Sarlon 15 dB, 17 dB og 19 dB beskyttes mot flekker fra sterkt fargende materialer, migrerende kjemikalier fra gummi og sterke løsningsmidler som kan skade overflaten. Flekkfjerning bør skje snarest.

Stopp skitt og fukt allerede i inngangspartiet ved bruk av tilpassede entréløsninger. Avskrapningsmatter tar bort grus og sand. Med tekstile entrématter tørkes så skosålene, slik at skitt og vann ikke behøver å belaste miljøet innendørs.

Garantitilbud

Der Sarlon 15 dB, 17 dB og 19 dB legges og vedlikeholdes med I-waxmetoden kan en 10-års vedlikeholdsgaranti tilbys. Kontakt Forbo Flooring AS eller gå inn på www.forbo-flooring.no for nærmere detaljer

Mer informasjon: **www.forbo-flooring.no**.

Ta kontakt med din lokale leverandør hvis du ønsker å bruke alternative produkter.