

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0893339005038 6

SPRAYLAKK SORT BLANK RAL
9005 600 ML



Lakkspray

Lakkspray

| Fargeprøve | Fargenavn | RAL-nr. | Utførelse | Innhold ml | Art.nr. | Pk./stk. | Anvendelses-område | Forbehandling | Basis min. tørketid | |
|------------|-------------------------|----------|---|------------|---------------------|--|--|--|---|--|
| | Rød | 3000 | silkeglans | 400 | 0893 343 000 | 6 | | | Nitro-kombinasjonslakk ca. 20 min | |
| | Würtherød | 3020 | høyglans | 600 | 0893 333 020 | | | | | |
| | Mestablå | 5002 | høyglans | 600 | 0893 335 002 | | | | | |
| | Himmelblå | 5015 | silkeglans | 400 | 0893 345 015 | | | | | |
| | Smaragdgrønn | 6001 | | 400 | 0893 346 001 | | | | | |
| | Kremhvit | 9001 | | 400 | 0893 349 001 | 12 | Kan brukes på tre, metall, stein, glass og de fleste plast-typer | Rustne metaller må grunnes med Würth Rust-stopp grunning, art.nr. 0890 190 (spray) eller art.nr. 0890 191 (boks) | AC ca. 20 min. | |
| | Sort | 9005 | matt | 400 | 0893 329 005 | | | | | |
| | Sort | 9005 | høyglans | 400 | 0893 369 005 | | | | | |
| | Sort | 9005 | silkeglans | 400 | 0893 349 005 | | | | | |
| | Sort | 9005 | høyglans | 600 | 0893 339 005 | 6 | Nato-kjøretøy og utrustning | Metaller grunnes med Würth Grå grunning, art.nr. 0890 180. Tre grunnes med Würth Tettegrunning, art.nr. 0893 18 Plast grunnes med Heftgrunning, art.nr. 0893 190 | Nitro-kombinasjonslakk ca. 20 min. | |
| | Hvit | 9010 | silkeglans | 400 | 0893 349 010 | | | | | |
| | Hvit | 9010 | høyglans | 600 | 0893 339 010 | | | | | |
| | Klarlakk | - | silkematt | 400 | 0893 351 920 | | | | | |
| | Klarlakk | - | høyglans | 400 | 0893 351 930 | | | | | |
| | Kiselgrå | 7032 | | 400 | 0893 367 032 | | | | | |
| | Lysegrå | 7035 | | 400 | 0893 367 035 | | | | | |
| | Satinsort VW | - | silkeglans | 400 | 0893 349 110 | | | | | |
| | Mestagul | 1007 | høyglans | 600 | 0893 331 007 | | | | | |
| | Gul | 1032 | høyglans | 600 | 0893 331 032 | | | | | |
| | Guloliven (nato-oliven) | 6014 | kamuflasjefarge | 400 | 0893 326 014 | | | | | |
| | DB-nr. Galinitgrå | 129 | silkeglans | 400 | 0893 349 129 | | | | DB koffertromfarge | |
| | Sølv | 9006 | metallic | 400 | 0893 369 006 | | | | Varig beskyttelse av felger mot steinsprut, salt etc. | Kunstharpiks-Nitro-kombinasjonslakk, ca. 20 min. |
| | Sølv | ca. 9006 | metallic | 600 | 0893 339 006 | | | | | |
| | Perlesølv | - | kromeffekt | 400 | 0893 351 895 | Kan brukes på tre, metall, stein, glass og de fleste plast-typer | Kunstharpiks-akryllakk, ca 20 min. | | | |
| | Signalrød | 3026 | | 400 | 0893 353 026 | | | | | |
| | Sort silkeglans | 9005 | Varmebestandig til ca. +650°C Bensinbestandig etter innbrenning | 400 | 0893 359 005 | 12 | Varmeutsatte deler, f.eks. motorrom, eksosanlegg, radiator | Delene må være rene og fettfrie | Akryllakk, ca. 30 min. Full utharding ved "innbrenning" | |
| | Rødbrun | - | Rust-stopp grunning | 300 | 0890 190 | | | | På rustangrepne overflater | Kunstharpiks-lakk ca.30 min. |
| | Grå | - | Grå grunning | 400 | 0890 180 | | | | Metalloverflater | Nitro-kombinasjonslakk |
| | Transparent | - | Plast-grunning | 400 | 0893 190 | 6 | Forbedrer hefte-evnen på de fleste plast-typer | | Spesiallakk Tørketid ca. 20 min. | |

Fargene på oversikten kan av trykktekniske grunner, avvike noe fra originalfargen.