


# RADONSPERRE DAFA

## Beskytter mot inntrengning av radongass i boliger



Radonsperre



Radon tettemasse 300ml



Butyltape 20mm



Varetekst	Tykkelse	Vekt	Art. nr.	Pk/stk	antall. pr.pall
Radonsperre DAFA 0,4mm - 1,5 x 25M	0,4 mm		<b>0818 002 901</b>	1/1	33 ruller
Radonsperre DAFA 0,4mm - 4 x 25m	0,4 mm		<b>0818 002 907</b>	1/1	33 ruller

### Tilbehør

Varetekst	Diameter mm	Art. nr.	Pk/stk
Radon UV-Tape DAFA 60mm x 25m	60mm x 25m	<b>0992 850 106</b>	10/1
Radon skjøtetape Butyl 1,5 x 20mm x 25m	20	<b>0818 002 905</b>	10/1
Radon mansjett innvendig hjørne 15x15cm	150 x 150	<b>0818 002 902</b>	10/1
Radon klemlist 122cm grå plast		<b>0818 002 906</b>	150/1
Radonbrønn Ø110mm - 280x280x200mm		<b>0818 002 904</b>	1/1
DAFA Multisealing 1,5mm x 50mm x 5m		<b>9500 008 638</b>	8/1
Radon tettemasse 300ml		<b>0890 103 5</b>	25/1
Radon sperrelist 25mm x 95cm		<b>9500 008 639</b>	10/1
Radon kabelmansjett 195 - Ø:7-80mm		<b>9500 008 635</b>	50/1
Radon rørmansjett 260 - Ø:15-110mm		<b>9500 008 636</b>	50/1
Radon rørmansjett 345 - Ø:80-200mm		<b>9500 008 637</b>	50/1

**DAFA Radonsperre beskytter mot inntrengning av radongass i boliger, og er den beste beskyttelsen tilgjengelig av sitt slag på markedet i dag. DAFA Radonsperre innehar systemgodkjenning fra SINTEF i bruksgruppe B og C, og radonsperren skal derfor brukes sammen med riktig tilbehør:**

Hva er Radongass? Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass, som kan forårsake bl.a. lungekreft. Radon er fargeløs, lukt- og smakløs. Selv små sprekker og utettheter i gulv kan være tilstrekkelig til at radon siver inn i bygninger fra grunnen. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Dette skyldes i første rekke geologiske forhold med store forekomster av radonholdige bergarter.

**Utdrag fra Byggeteknisk Forskrift; § 13-5. Radon:**

- (1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m<sup>3</sup>.
- (2) Følgende skal minst være oppfylt:
  - a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
  - b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m<sup>3</sup>.
- (3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

For mer informasjon og leggeanvisning, se vår hjemmeside [www.wuerth.no](http://www.wuerth.no).