

BOR- OG MEISELHAMMER BMH 32-XE

5 kg bor- og meiselhammer med SDS+ tange



Art. nr. 0702 543 1

Kraftig SDS-plus bor- og meiselhammer med kapasitet opp til 32 mm i betong.

Teknisk info

- En robust maskin med kraftig slagverk
- Antivibrasjons system for bedre brukerkomfort
- Høy slagenergi, opp til 5,0 J ved meisling. Dette gjør denne til en effektiv maskin, både til å bore og meisle med
- Meiselen kan låses i 24 forskjellige posisjoner slik at den best mulig kan tilpasses arbeidssituasjonen
- SDS-plus chucken kan enkelt byttes ut med en selvspennende chuck for normale bor (ekstra tilbehør)
- 3-års garanti mot fabrikkasjons- og materialfeil

Varetekst	Art. nr.
Bor- og meiselhammer BMH 32-XE	0702 543 1

Innhold		
1	2	
Betegnelse	Art. nr.	Pk/stk
Borhammer BMH 32-XE	0702 543 x	
sds chuck f.borh.BMH 32-XE	0708 543 076	1
Støttehåndtak		
Hammerbor SDS+ Ø:12,0mm L:210mm	0648 312 210	1/1
Hammerbor sds pluss 14,0 x 210	0648 314 210	
Hammerbor sds pluss 16,0 x 260	0648 316 260	1
Plast innlegg til koffert	0955 030543	
Maskinkoffert, tom 510x385x155 ORSY BULL	0955 330 0	1/1
Service spray 100ml	0893 051	1

Tekniske data	
Driftspenning	230V / 50/60 Hz
Beskyttelsesklasse	II
Opptatt effekt	900 Watt
Avgitt effekt	550 Watt
Ubelastet omdreiningshastighet	0-760 o/min
Ubelastet slagantall	0-3600 pr. min
Slagenergi	5 J
Max borkapasitet i betong	32 mm
Anbefalt bordiameter i mur	12-24 mm
Max borkapasitet i mur m/borkrone	90 mm
Max borkapasitet i stål (m/ selvspennende chuck(Tilbehør))	13 mm
Max borkapasitet i tre (m/ selvspennende chuck(Tilbehør))	32 mm

Tilbehør		
1		2
Betegnelse	Art. nr.	Pk/stk
Chuck 1-13mm f. borhammer H26-MLS	0702 226 001	1/1

Tekniske data	
Chuckkapasitet selvspennende chuck (Tilbehør)	1-13 mm
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745	8 m/s ²
Kabellengde	4 m
Vekt	4,7 kg

Würth Norge er medlem av



for miljøets skyld