

BRANNHEMMEDE AKRYL

Brannklassifisert



- Forhindrer spredning av brann og røyk gjennom fuger i brannklassifiserte vegger og dekker
- Motstand inntil EI 240
- Fuger inntil 30 mm bredde
- Lyddemper 62db ved ensidig 12mm fugetykkelse
- ETA 13/0990
- Kan i enkelte tilfeller overmales for å beskytte mot fukt

OBS/Advarsel

- Bør ikke benyttes i områder med konstant høy fuktighet som våtrom

Teknisk info

- Til tetting og fuging til murte konstruksjoner, tre, gips, stål og tekniske gjennomføringer
- Overmalbar egne forsøk anbefales
- UV bestandig
- Priming: På sugende og porøse underlag, påfør en blanding med malerakryl og vann i forhold 1:5 og opp til 1:1
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekklister A20
- Inneholder ikke ammoniakk

Varetekst	Farge	Art. nr.	Pk/stk	Palle str
Brannhemmende akryl hvit 310ml	Hvit	0893 311 000	25/1	800 stk
Brannhemmende akryl hvit 600 ml		0893 311 008	12/1	576 stk

Teknisk data

Basis	Vannbasert Akryl
Farge	Hvit
Temperaturbestandighet	-20 °C til +80 °C
Bearbeidings temperatur	+5 °C til +40 °C
Skinndannelse	25 min
Herdetid	ca. 1 mm/døgn
Elastisitet	20 %
Tetthet	1,5 g/cm ³
Shore A Hardhet	30
Bruddelastisitet ved 2 mm film	300 %