

YTELSESERKLÆRING

nr. LE_0893311000_01_M_ACR 240

**Dette er en versjon som er oversatt fra tysk.
Skulle det oppstå tvil, gjelder den tyske originalen.**

1. Entydig identifikasjonskode for produktet:

Brannhemmende Akryl

Art. nr:

0893 311 000*, 0893 311 008*

2. Type-, batch- eller serienummer eller en annen merking for identifisering av byggevaren i henhold til artikkel 11, avsnitt 4:

Batchnummer: Se pakning

3. Bruksområde:

Produkttype	Brannvernprodukter for tetting og lukking
Før bruk i	Isolering i henhold til ETAG 026 del 2
	Linjeformede fugetetninger og brannsperrer i henhold til ETAG 026 del 3

4. Produsent i henhold til artikkel 11, avsnitt 5:

**Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 Chur
Sveits**

5. Autorisert representant i henhold til artikkel 12, avsnitt 2:

Ikke relevant

6. System(er) til vurdering og kontroll av byggevarens ytelsesbestandighet i henhold til vedlegg V:

System 1

7. a) Dersom byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

Ikke relevant

7. b) Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk godkjenning for:

ETAG 026 del 2, 08/2011

ETAG 026 del 3, 08/2011

Hvis 7b) gjelder

Europeisk teknisk godkjenning:

ETA 13/0989, 24/11/2014

ETA 13/0990, 24/11/2014

Teknisk godkjenningsorgan:

UL International (UK) Ltd

Teknisk kontrollorgan:

UL International (UK) Ltd, nr. 0843

8. Erklært(e) ytelse(r):


Vesentlige kjennetegn	Målemetode	Kapasitet	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannatferd	EN 13501-1	Klasse D-s 1, d1	ETAG 026 del 2 og ETAG 026 del 3
Brannmotstand	EN 13501-2	Opp til EI 240, avhengig av applikasjon. Se ETA 13/0989 og 13/0990	ETAG 026 del 2 og ETAG 026 del 3
Evne til å slippe gjennom luft		Ingen ytelse fastlagt	
Vanngjennomtrengelighet		Ingen ytelse fastlagt	
Utslipp av farlige stoffer	Produsenterklæring	Ingen farlige stoffer	ETAG 026 del 2 og ETAG 026 del 3
Mekanisk fasthet og sikkerhet		Ingen ytelse fastlagt	
Motstand mot støt/bevegelse		Ingen ytelse fastlagt	
Limeevne		Ingen ytelse fastlagt	
Luftlydisolasjon	EN 10140-2 EN ISO 717-1	Rw (C; Ctr)= 62 (-1; -5) dB (12 mm dybde)	ETAG 026 del 2
Varmeisolasjonsegenskaper		Ingen ytelse fastlagt	
Vanndampgjennomtrengelighet		Ingen ytelse fastlagt	
Holdbarhet	EOTA TR 024: 2009	Brukskategori Z ₂	ETAG 026 del 2 og ETAG 026 del 3

9. Hvis det er brukt egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon iht. artikkel 37 og 38:


Ikke relevant

Ytelsen til dette produktet tilsvarer den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Den ovennevnte produsenten er eneansvarlig for å utarbeide en ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011.

Undertegnet for produsenten og på vegne av produsenten:



Gerd Rössler
(Managing Director)
Chur, 03.01.2017



Patrick Kohler
(Head of Power Tools / Material Processing)