

FDV-DOKUMENTASJON - VELUX SOLSKJERMING

**PLISSÉGARDIN****FUNKSJON**

Plisségardinen brukes som dekorasjon og for å dempe lyset.

EGENSKAPER

Gardinen glir trinnløst i aluminiumsskiner. Gardinen blir montert uten synlige beslag.

BETJENING

Manuell betjening. Høytsittende plisségardiner kan betjenes med stang eller elektrisk.

MATERIALE

Dekklister og sideskiner i matt aluminium eller hvitlakkert. Duken i polyester.

PERSIENNE**FUNKSJON**

Persiennen regulerer lysets mengde og retning.

EGENSKAPER

Lamellene glir lett i aluminiumsskiner, og er utstyrt med to fjærer som sikrer at persiennen fungerer perfekt selv i lave takhellinger. Lamellene heves og senkes ved hjelp av gripelisten, som kan parkeres trinnløst i ønsket posisjon. Lamellene justeres ved hjelp av en knott, som kan plasseres hvor som helst på sideskinen. Persiennen monteres uten synlige beslag.

BETJENING

Manuelt: Til høytsittende persienner kan teleskopstang ZCT 200 benyttes.

Elektrisk: Persienner med motor kan leveres for elektrisk betjening. Må tilkobles VELUX elektrisk system.

MATERIALE

Dekklister og sideskiner i matt aluminium eller hvitlakkert. Alu.lameller i 35 mm bredde.

RULLEGARDIN**FUNKSJON**

Rullegardinen brukes som dekorasjon og for å dempe lyset.

EGENSKAPER

En aluminiumsdekkliste skjuler rullegardinen når den er rullet opp. Rullegardin leveres i to utgaver; RFL med sideskiner og gripeliste og RHL med plastholdekroker.

BETJENING

Manuell betjening. Høytsittende rullegardiner kan betjenes med stang, snortrekk eller elektrisk. RFL kan også leveres batteridrevet (trådløs løsning).

MATERIALE

Dekklis/sideskinner i matt aluminium og holdekroker av plast. Til rullegardiner med sideskinner, kan skinner og dekklist også leveres hvitlakkert. Stoff i fargeekte bomull eller polyester.

BLENDINGSRULLEGARDIN

Funksjon

Blendingsrullegardinen kan mørklegge rom, og egner seg spesielt til soverom og foredragslokaler.

EGENSKAPER

Blendingsrullegardinen er montert uten synlige beslag, og betjenes trinnløst i sideskinner som effektivt hindrer lysinnfall mellom duk og ramme. Gardinen er fremstilt med en varmereflekterende bakside.

BETJENING

Manuell betjening. Høytsittende blendingsrullegardiner kan betjenes med stang eller elektrisk. Gardinen kan også leveres batteridrevet (trådløs løsning).

MATERIALE

Dekklis og sideskinner i matt aluminium eller hvitlakkert. Lystett polyesterduk med utvendig aluminiumsbelegg.

UTVENDIG MARKISE**FUNKSJON**

Markisen brukes til beskyttelse mot solens varme.

EGENSKAPER

Markisen reduserer oppvarming av rommet. Når markisen ikke er i bruk er den skjult under vinduets toppkasse.

BETJENING

Vindusrammen dreies helt rundt og markisen festes på holdekroker som er montert på vinduets under-ramme. Vindusrammen dreies tilbake til utgangsposisjon, og markisen rulles automatisk ned.

MATERIALE

Markisen fåes både med lystett og med transparent (delvis gjennomsiktig) nettingduk. Værbestandig og smussavvisende.

Rengjøring av VELUX solskjerming: Bør støvsuges før rengjøring med klut fuktet i mildt såpevann.

GARANTI

2 år.