

JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER



E010804 11.2007

Jotun Sopp- og Algedreper fjerner grønske (grønnalger) og svertesopp. Midlet kan også benyttes til desinfeksjon av overflater. Jotun Sopp- og Algedreper brukes på ubehandlede, beisede eller malte flater i forbindelse med f.eks. oppussing av hus utvendig. Produktet kan også benyttes for oppussing eller til desinfeksjon innvendig i boliger, næringsmiddelindustri, husdyrrom o.l. Benyttes etter en forvask med Jotun Husvask eller Jotun Kraftvask.

FYSIKALSKE DATA:

Type..... Soppdrepende og desinfiserende middel

BRUKSDATA:

Påføringsmetode..... Vaske- eller hvitingskost, svamp, rulle eller ved påføring med f.eks. dusjflaske eller trykksprøyte.

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Tynner/Rengjøringsmiddel..... Vann
Blandingsforhold..... Som soppdreper: 1 liter til 10 liter vann.
For desinfeksjon: 1 liter til 50 liter vann.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 1 liter plastflaske
Anmerkning..... ADVARSEL: Irriterende. Farlig ved svelging. Sprut i øynene skylles grundig ut med vann. Oppbevares utilgjengelig for barn.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Flatene rengjøres med Jotun Husvask eller Jotun Kraftvask (følg bruksanvisningen). Skyll/spyl grundig etterpå. Når flatene er tørre, og etter børsting og skrapping påføres Jotun Sopp- og Algedreper tynnet 1:10 (1liter til 10 liter vann med frukttresprøyte, vaskekost, svamp e.l. Påfør så mye at alt blir godt fuktet, og la midlet tørke opp på flaten.

BRUKSMÅTE:

ETTER VASK VED SOPPANGREP: Påfør opptørket underlag med håndsprøyte, vaskekost, svamp e.l. Jotun Sopp- og Algedreper fortynnet 1:10. Påfør så meget at underlaget blir godt fuktet, og la midlet tørke opp på flaten.

SKYLL IKKE ETTERPÅ. Gir best effekt over + 20 °C.

ETTER VASK VED DESINFEKSJON: Fortynn Jotun Sopp- og Algedreper 1:50. Soppdrepende- og desinfeksjonsmidler reagerer hurtigst når underlagstemperaturen er over +20 °C. Ved særlig sterke angrep anbefales gjentatt behandling og/eller bruk av sterkere konsentrasjon. Brukt i riktig konsentrasjon angripes ikke aluminium, stål, plast, lakk e.l.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
