

## YTELSESERKLÆRING

Nr. LE\_0905440811\_00\_M\_W-VIZ

1. Entydig kode for produkttypen:

**Würth injeksjonssystem W-VIZ og W-VIZ-IG**

1a. Gyldig for følgende Würth-artikler

**090544\*; 090545\*; 59161\*; 59162\***

unntatt følgende artikkel:

**5916106999; 5916108999; 5916110999; 5916112999; 591616999; 591620999; 591624999; 5916206999;  
5916208999; 5916210999; 5916212999**

2. Type-, batch- eller serienummer eller en annen merking for identifisering av byggeproduktet i henhold til artikkel 11, avsnitt 4

**ETA-04/0095, vedlegg 3 og vedlegg 24**

**Batchnummer: se pakning**

3. Bruksformål som er fastsatt av produsenten eller foresatt bruksformål for byggeproduktet i henhold til gjeldende harmonisert teknisk spesifisering:

<b>Produkttype</b>	dreiemoment-kontrollert koblingsanker
<b>For bruk i</b>	sprukket og hel betong C20/25 - C50/60 (EN 206)
<b>Opsjon</b>	1
<b>Belastning</b>	statisk eller nesten-statisk, jordskjelv kategori C2
<b>Material</b>	<u>Stål forsinket:</u> Brukes kun inne i tørre rom inneholder følgende størrelser: W-VIZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 W-VIZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20 <u>ikke rustende stål (preging A4):</u> i ute- og inneområder uten spesielt aggressive betingelser inneholder følgende størrelser: W-VIZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 W-VIZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20 <u>svært korrosjonsstabil stål (preging HCR):</u> i ute- og inneområder under spesielt aggressive betingelser inneholder følgende størrelser: W-VIZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 W-VIZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20
<b>Temperaturområde (ved behov)</b>	Område I: -40 °C til +80 °C Område II: -40 °C til +120 °C

4. Navn, registrert varenavn eller registrert merke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11, avsnitt 5

**Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17  
D - 74653 Künzelsau**

5. Eventuelt navn og kontaktadresse til den som er autorisert til å utføre oppgaver i henhold til artikkel 12, avsnitt 2:

**Ikke relevant**

6. System eller systemer til vurdering og kontroll av ytelsesbestandigheten til byggeproduktet i henhold til vedlegg V:

**System 1**

7. I tilfelle ytelseserklæringen gjelder et byggeprodukt som omfattes av en harmonisert standard:

**Ikke relevant**

8. I tilfelle ytelseserklæringen gjelder et byggeprodukt som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Eota sted/nummer: **Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin (tysk institutt for byggeteknikk)**  
 har utstedt følgende: **ETA-04/0095**  
 basert på **ETAG 001-5**

Det notifiserte produktsertifiseringsstedet 0756-CPD har foretatt følgende iht. System 1:

har utstedt følgende: **Samsvarssertifikat 0756-CPD-0021**

9. Erklært ytelse:

Vesentlige kjennetegn	Målemetode	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifisering
		W-VIZ-A	W-VIZ-IG	
Karakteristisk motstand ved trekkbelastning	ETAG 001, vedlegg C	ETA-04/0095, vedlegg 11, 12	ETA-04/0095, vedlegg 29	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-04/0095, vedlegg 16, 17	ETA-04/0095, vedlegg 31	
Karakteristisk motstand ved tverrbelastning	ETAG 001, vedlegg C	ETA-04/0095, vedlegg 14, 15	ETA-04/0095, vedlegg 30	
	CEN/TS 1992-4	ETA-04/0095, vedlegg 19, 20	ETA-04/0095, vedlegg 32	
Karakteristisk motstand ved jordskjelv C2	TR 045	ETA-04/0095, vedlegg 21, 22	-	
Minimal akse- og kantavstander	ETAG 001, vedlegg C	ETA-04/0095, vedlegg 10	ETA-04/0095, vedlegg 28	
	CEN/TS 1992-4	ETA-04/0095, vedlegg 10	ETA-04/0095, vedlegg 28	
Forskyvelse i brukstilstand	ETAG 001, vedlegg C	ETA-04/0095, vedlegg 13, 14, 15	ETA-04/0095, vedlegg 30	
	CEN/TS 1992-4	ETA-04/0095, vedlegg 18, 19, 20	ETA-04/0095, vedlegg 32	

Hvis den spesifikke tekniske dokumentasjonen ble brukt i henhold til artikkel 37 eller 38, kravene som produktet oppfyller:

**Ikke relevant**

10. Ytelsen til produktet i henhold til nummer 1 og 2 tilsvarer den erklærede ytelsen i henhold til nummer 9. Produzenten har alene ansvaret for opprettelse av denne ytelseserklæringen i henhold til nummer 4.

Undertegnet for produsenten og på vegne av produsenten:



Andreas Kräutle  
(Bedriftsleder produkt)  
Künzelsau 30.06.2013



Thomas Klenk  
(Bedriftsleder innkjøp)