

## KJEMIANKER W-VIZ WIT-VM100



Forankrings-/injiseringsmørtel WIT-VM100 i 300ml patroner samt standard Blanderør for tokomponent mørtler, lagerføres i Norge.



Ankerbolt i stål med skrånne "trykklameller" for overføring av trykk ved trekkbelastning. Ankerbolten er skaffevare. Leveringstid > 2 uker.



### Godkjenninger

ETA: Europeisk Teknisk Godkjenning; Zivilschutz: Godkjenning relatert sjokkbelastning; Seismiske laster: Godkjenning; Branntest: Etter DIN 4102-2; Ståltipe: Elektrolytisk forsinket stål og Edeltstål.

## Ankersystemet: Vinylestermørtel WIT-VM100 og stål Ankerbolter.

- Sinkbelagt stål samt edeltstål A4 og HCR, dekker alle definerte miljøer fra tørre til fuktige/svært korrosive.
- Kjemianker W-VIZ, som er WIT-VM100 + ankerbolt, har ETA (Europeisk Teknisk Godkjenning) som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning av bærende bygningsdeler til risset og rissfri betong B20 - B50
- Lastområde er 4,3kN - 105,7kN: Tunge og mellomtunge forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillaser, konsoller.
- Forankringsmiljø: Valg av ståltipe på gjengebolt må vurderes i relasjon til graden av ute- eller innemiljøets korrosjonsfare.
- For valg av edeltstål kvalitet, se Korrosjonsmotstandsklasser i DIBt teknisk godkjenning Z-30.3-6
- Ankerbolt W-VIZ er tilgjengelig fra fjernlager. Leveringstid ca. 10 - 14 dager.

### Teknisk info

Søk med produktnavn eller artikkelnr. i [www.wuerth.no](http://www.wuerth.no) Tekniske dokumenter finner du under "Dokumentasjon". Kjemianker W-VIZ er et spesialanker. • Injiseringmassen lagerføres hos Würth Norge. • Ankerbolten kan skaffes fra Würth lager i Tyskland.

### Würth Betongforankring Dimensjoneringsprogram.

- For brukeren er programvaren en gratis tjeneste. • Det vektlegges en brukervennlig og effektiv programvare med teknisk norsk språkform og, der det er mulig, med henvisninger til norske fagkilder.
- Programmet kvalitetsikres etter ETAG 001 Annex C. • Bruksforutsetninger - Programinformasjon - Nedlasting: Se lenken i avsnittsrammen under her.


### Video Link

[http://youtu.be/ge5F\\_Eyspl8](http://youtu.be/ge5F_Eyspl8)


<http://www.wuerth.no/produkterogtjenester/212/dimensjonere-bet-forankring/>

### Injiseringmørtel WIT-VM100


Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
WIT-VM100 injiseringsmørtel 330ml	0905 440 001	12/1




Forboring av betonghull




Rengjøring: Børste og blåse ut



Mørtel injiseres



Ankerbolt plasseres



Temperaturavhengig herdetid