

KJEMIANKER WIT-VM 100

Betongspesialisten - Kjemisk høylastanker for innfesting i risset og rissfri betong



- ETA-04/0095
- Kjemisk høylastanker for innfesting av bærende bygningsdeler i risset og rissfri betong B20 - B50
- Høye kapasiteter ved redusert betongtykkelse og små kant- og senteravstander
- Seismiskelaster C1 & C2 (M10 - M24)
- Lastområde 4,3 kN - 105,7 kN
- To-komponent styrenfri injiseringsmørtel
- Elektrolytisk forsinket, A4 og HCR dekker alle korrosive miljøer fra tørre- til svært fuktige og aggressive miljøer

Bruksområder

- Risset og rissfri betong

Bruksanvisning

- Ved installasjonstemperatur i borerhullet mellom - 10°C til - 5°C må patronens temperatur være mellom 15°C til 25°C
- Ved montering på svært kalde dager anbefales WIT Nordic, art.nr. 0903450102

OBS/Advarsel

- Injiseringsmørtel WIT-VM 100 lagerføres hos Würth Norge.
- Ankerbolt er bestillingsvare fra Würth Tyskland. Leveringstid ca. 14 dager.

Teknisk info

- **Brukstemperatur - 5 °C til + 40 °C**
- **Lagringstemperatur 5 °C til 25 °C**
- **330 ml patronstørrelse**

Tilbehør

- Blanderør WIT-VM/Nordic: 0903 420 001
- Patronspistol WIT-VM/UH: 0891003

Würth Technical Software II

https://www.wuerth.eu/web/en/technical_software/technical_software.php



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
WIT-VM100 injiseringsmørtel 330ml	0905 440 001	12/1