

WG-FIX MONTASJESKRUE

Montasjeskrue i stål, ElZn til innendørs bruk. Panhode



Montasjeskrue for lette opphengsdetaljer i :

- Bygningsplater. Gips, Spon, MDF, OSB
- Porebetong, lettklinker
- Tegl, betong, pusslag
- Penetrerer 0,56 mm stålstender

Bruksanvisning

VIKTIG

- Monteres uten forboring i porebetong, lettklinkerblokker og bygningsplater, men ved montering i gips skal det legges et arbeidstrykk på skru-verktøyet som er slik at ikke gjengene graver ut gips, da dette vil redusere kapasiteten til montasjen
- Ved montering i tegl og puss må det forbores 5,0mm. Merk at i noen typer tegl med godsdensitet over 1750kg/m^3 kan det være nødvendig med forboring 5,5mm
- Ved montering i betong må det forbores 5,0-5,5mm avhengig av betongens fasthet og mengde/type tilslag

Teknisk info

Kun for opphengsdetaljer der det ikke kreves dokumenterte kapasiteter



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Montasjeskr WG-Fix Panh AW20 ElZn 6,3x45	0189 363 45	250/250
Montasjeskr WG-Fix Panh AW20 ElZn 6,3x30	0189 363 30	250/250
Montasjeskr WG-Fix SH AW20 ElZn 6,3x35mm	0189 306 35	250/250