

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0502141 090 100

KABELBÅND SVART UV
4,7X186MM Ø44






Kabelbånd med spenne

Materiale: PA 6.6
Temp.bestendig: Fra - 40° til + 85° C

- For rask og sikker bunting av kabler, plastrør, slanger etc.
 - Enkel å feste. Båndet føres igjennom øyet på spennen og trekkes til
 - Absolutt sikker bunting
 - Motstandsdyktig for olje, fett, bensin og diesel
 - Lang levetid
- Natur: Holdbar mot forvitring i normalt innneklima
Sort: UV-bestendig for utendørs bruk

Båndbredde mm	Min. strekkfasthet N
2,4	80
3,4	115
3,6	180
4,6	155
4,7	220
4,8	220
7,6	540
9,0	780

	Utførelse	Dimensjon			Art. nr.		Pk./stk.
		b	l	Bunstørrelse	Natur	Svart	
		mm	mm	ø mm			
 <p>Metallspenne av rustfritt, anti-magnetisk stål - Ingen skarpe kanter - Riller forhindrer sideveis forskyning</p>	2,4	92	2 - 16	0502 21	0502 211	100	
	2,4	200	2 - 50	0502 215	0502 213		
	3,6	356	2 - 95	0502 22	0502 221		
	3,6	140	3 - 29		0502 223		
	3,6	208	2 - 50		0502 225		
	3,6	281	2 - 76		0502 225		
	4,8	186	3,5 - 45	0502 23	0502 231		
	4,8	360	3,5 - 102	0502 24	0502 241 0		
	7,6	338	6 - 90	0502 25	0502 251 0		
	7,6	375	6 - 102	0502 18	0502 181		
 <p>Plastspenne</p>	2,4	111	2 - 25	0502 11	0502 111	100	
	3,6	141	3 - 32	0502 12	0502 121		
	3,6	205	3 - 50	0502 13	0502 131		
	3,6	290	3 - 76	0502 135	0502 135 1		
	4,7	186	3,5 - 44	0502 14	0502 141		
	4,7	291	3,5 - 76	0502 15	0502 151		
	4,7	363	3,5 - 102	0502 16	0502 161		
	7,6	219	6 - 50		0502 171		
	7,6	375	6 - 102	0502 18	0502 181		
	9,0	914	9 - 273		0502 191		
 <p>Sideordnet lås med plastspenne</p>	4,6	279	3,5 - 76		0502 341 0	100	
	7,6	376	5 - 102		0502 351 0		



Kabelbånd m/farger

Art. nr. 1502 048 186

Pk./stk. 100

- Forbrukerpakning med assortert fargeutvalg
- 10 kabelbånd x 10 farger
- 4,8x186 mm med metallspenne (ikke UV-bestendige)