

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

## JOTAPROFF FASADEAKRYL



Jotun Dekorativ

Versjon: 0607

<b>Jotun A/S</b> <b>Postboks 2021</b> <b>3248 Sandefjord</b>	<b>PRODUKTNAVN:</b> <b>BINDEMIDDEL:</b> <b>TYNNINGSMIDDEL:</b>	Jotaproff Fasadeakryl Akrylat Vann
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

### BRUKSOMRÅDE:

Jotaproff Fasadeakryl er en godt pigmentert maling for utendørs bruk på treverk og metall. Det høye pigmentinnholdet beskytter treverket mot sollysets nedbrytende virkning og gir en meget god værbestandighet. Benyttes i system med Visir Grunning/Visir Extra. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

<b>Underlag:</b>	Overflaten skal være fast, ren og tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 ° C.
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull og høytrykkssprøyte.
<b>Oppbevaring:</b>	Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.
<b>Transport:</b>	Transport i hht. ADR/RID, IMDG/IMO og ICAO/IATA og nasjonalt regelverk.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad (TDA) og HMS-datablad for produktet.

### INNEMILJØ / EMISJON

Produktet anbefales kun til utvendig bruk.

### AVFALLSHÅNDTERING

Viser til spesialavfallsforskriften, vedlegg 1 og 3. Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.



### VOC

EU grenseverdi for produktet(kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

### VEDLIKEHOLD

#### Renhold:

Malte flater skal ikke vaskes før det er gått 3 - 4 uker.

#### Vask av malte flater:

Anbefalt vaskemiddel er Jotun Husvask. Ved bruk av andre vaskemidler må PH-verdien i vaskemidlet ikke overstige PH 9. Les bruksanvisningen for vaskemidlet. Jotun Husvask anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med Jotun Husvask, og børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med Jotun Kraftvask.

### VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Dette vil fremtre som glansfall og fargeendring.

### REPARASJON / SKADE

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

**Behandlet flate:**

**Malt i farge:**

**Malerarbeidet utført av:**

**Dato:**