

UNIVERSALFETT III



Smøremidler som brukes på utstyr og maskiner

- For langvarig smøring i våte områder og husholdningsapparater, farmasøytiske, trykkeri og papirindustrien.
- Beskytter lager, ledd og bevegelige deler der det er fare for direkte kontakt mellom smøremiddel og matvarer
- Næringsmiddelgodkjent God tette og hefteevne
- Støv- og vannavvisende
- Motstandsdyktig mot: Vann, saltvann, syre og lut
- Såpe basis: Uorganisk
- NLGI grad: 2
- Densitet: 0,871 g/cm³
- VKA sveisebelastning: 1800 N
- Fri for silikon, syre, AOX, tungmetaller og harpiks
- Temperaturbestandig fra -20°C til +150°C
- Farge: transparent

Teknisk info

- NSF registrert: NSF H1 registrert (nr. 135924). oppfyller kravene i USDA 1998 H1
- Fargeløst fett med multifunksjonell additivkombinasjon
- Bedre arbeidsmiljø
- Redusert faremerking
- Kjemisk basis:
- Olje basis:
- Såpe basis: Uorganisk
- Kode: KP2N-20
- Farge: Transparent
- Lukt: Karakteristisk
- Densitet: 0,871 g/cm³
- Kinematisk viskositet: 100 mm²/s
- Viskositet av oljebasis: 40°C
- Min. drop punkt:
- Min. Temperaturforhold: -20°C
- Max. Temperaturforhold: 150°C
- Min. worked penetration: 285
- Max. worked penetration: 285
- Worked penetration conditions: i henhold til DIN ISO 2137
- NLGI grad: 2 DIN 51818
- Korrosjons kategori: 0 i henhold til DIN 51802, SKF Emcor test
- VKA sveisebelastning: 1800 N i henhold til DIN 51350-4
- Harpiks fri: Ja
- Silikon fri: Ja
- Syrefri: Ja
- AOX fri: Ja
- Tungmetallfri: Ja
- Motstandsdyktig mot: Vann, Saltvann, Syre og lut
- Innehold: 459ml
- Vikt: 0,4kg
- Levetid fra produksjonsdato: 24 måneder

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Universalfett III 400 g	0893 107 002	24/1

Produkt	Universalfett III
Bruksområde	For smøring av maskiner, glide-og vasselager, for langtidssmøring i våte områder, steder innen næringsmiddelindustri, farmasi, trykkeri- og papirbransjen
Basis	Uorganisk
Farge	Transparent

Produkt	Universalfett III
NLGI-klasse (DIN 51818)	2
Brukstemperatur	-20 °C til +150 °C
Viskositet baseolje ved 40 °C	100 mm ² /s
Betegnelse etter DIN 51502	KP2N-20