

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 0890100056086 1

KONTAKTLIM RAPID SPRAY  
400 ML



# Profilgummilim

## Kontaktlim

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
180 g	<b>0890 100 015</b>	1/12

- Til liming av gummiprofiler på metall med ru, grunnet eller lakkert overflate
- Temperaturbestandig til ca. +100° C
- Har pensel i korken

### Bruksområder:

Liming av plast, filt, tekstiler, skumplast, kork og papir. Ideell til liming av støydemplingsmatter i bilindustrien og rørisolasjon i VVS-bransjen. Limet må ikke legges direkte på Styropor, Isopor e.l.



# Kontaktlim Rapid

## Hurtigtørkende kontaktlim for alle lette materialer

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
400 ml	<b>0890 100 056</b>	1/12

- Justerbar dyse
- Hurtigtørkende
- Limflatene trykkes sammen etter 10 - 20 min. utluftingstid
- Oppnår maksimal limstyrke nesten umiddelbart
- Temperaturbestandig til +70°C

### Bruksområder:

Liming av plast, filt, tekstiler, skumplast (ikke styropor), kork og papir. Ideell til liming av støydemplingsmatter i bilindustrien og rørisolasjon i VVS-bransjen. Limet må ikke legges direkte på Styropor, Isopor e.l.