

PROFILGUMMILIM



Kontaktlim

- Til liming av gummi profiler på metall med ru, grunnet eller lakkert overflate
- Temperaturbestandig til ca. +100° C
- Har pensel i korken

Bruksområder

Liming av plast, filt, tekstiler, skumplast, kork og papir. Ideell til liming av støydempingsmatter i bilindustrien og rørisolasjon i VVS-bransjen. Limet må ikke legges direkte på Styropor, Isopor e.l.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Profilgummilim 180g	0890 100 015	1/1

KONTAKTLIM RAPID



Hurtigtørkende kontaktlim for alle lette materialer

- Justerbar dyse
- Hurtigtørkende
- Limflatene trykkes sammen etter 10 - 20 min. utluftingstid
- Oppnår maksimal limstyrke nesten umiddelbart
- Temperaturbestandig til +70° C

Bruksområder

Liming av plast, filt, tekstiler, skumplast (ikke styropor), kork og papir. Ideell til liming av støydempingsmatter i bilindustrien og risolasjon i VVS-bransjen. Limet må ikke legges direkte på Styropor, Isopor e.l.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Kontaktlim Rapid spray 400ml	0890 100 056	12/1