

SANITÆRSILIKON

Silikon for våtrom



- Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer
- Tilsatt mugg- og soppdreper
- Meget god UV- og værbestandighet
- Ikke korrosivt mot metall
- Høy elastisitet og fleksibilitet

Teknisk info

- Tetthet 1.04 g/cm³
- Bruddforlengelse v/2 mm film > 300 %
- Elastisitet 25 %
- Volumendring (DIN 52 451) <10 %
- Hinnedannelse ca. 10 min*
- Shore-A hardhet ca. 25-28
- Herdetid 3 mm første døgn
- Bearbeidingsstemperatur +5 °C til +40 °C
- Temperaturbestandig fra -50 °C til +150 °C
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C
- NBI-type 584
- Godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) ved +23 °C og 50 % rel. luftfuktighet
- Varig elastisk, vitrings- og UVbestandig
- Innfargede kvaliteter er tilsatt muggog soppdrepende midler
- Ikke overmalbar
- Sugende, alkaliske underlag (f.eks. tre, betong osv.), såvel som bart jern og ikke jernholdige metaller (sink, bly, kobber) må først primes
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekklister A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall/stk
Sanitærsilikon transparent 310ml	0892 846 31	12/1	
Sanitærsilikon hvit 310ml	0892 846 32		1200
Sanitærsilikon manhattan 310ml	0892 846 38		1200
Sanitærsilikon grå 310ml	0892 846 310		1200
Sanitærsilikon sort 310ml	0892 846 351		1200