

FUGEMASSE SANITÆRSILIKON

Silikon for våtrom



- Tilsatt mugg- og soppdrepere
- Gir god vedheft til en rekke underlag som glass, fliser, keramikk, malt treverk uten bruk av primer. Bart metall og betong må primes.
- Meget god UV- og værbestandighet
- Ikke overmalbar
- Shore A: 18
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20

Teknisk info

- Varig elastisk, vitrings- og UV-bestandig
- Innfargede kvaliteter er tilsatt mugg og soppdrepende midler
- Ikke overmalbar
- Sugende, alkaliske underlag (f.eks. tre, betong osv.), såvel som bart jern og ikke jernholdige metaller (sink, bly, kobber) må først primes
- Inneholder ikke ammoniakk
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Tetthet 1.04 g/cm³
- Bruddforlengelse v/2 mm film > 300 %
- Elastisitet 25 %
- Volumendring (DIN 52 451) <10 %
- Hinnedannelse ca. 10 min*
- Shore-A hardhet ca. 25-28
- Herdetid 3 mm første døgn
- Bearbeidingstemperatur +5 °C til +40 °C
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +100 °C
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C, høyere temperaturer gir kortere holdbarhet
- NBI-type 584
- Godkjent av Norsk Dør- og vinduskontroll (NDVK) ved +23 °C og 50 % rel. luftfuktighet

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall/stk
Sanitærsilikon transparent 310 ml	0892 846 31	12/1	
Sanitærsilikon hvit 310 ml	0892 846 32		1200
Sanitærsilikon manhattan 310 ml	0892 846 38		1200
Sanitærsilikon grå 310 ml	0892 846 310		1200
Sanitærsilikon sort 310 ml	0892 846 351		1200