

## FUGEMASSE SANITÆRSILIKON



## Silikon for våtrom

- Tilsatt mugg- og soppdreper
- Gir god vedheft til en rekke underlag som glass, fliser, keramikk, malt treverk uten bruk av primer. Bortsett metall og betong må primes.
- Meget god UV- og værbestandighet
- Ikke overmalbar
- Shore A: 18
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekklister A20
- Produktet er listet i husproduktportalen og kan brukes i et Svanemerket bygg.

### Teknisk info

- Varig elastisk, vitrings- og UV-bestendig
- Innfargede kvaliteter er tilsatt mugg og soppdrepende midler
- Ikke overmalbar
- Sugende, alkaliske underlag (f.eks. tre, betong osv.), såvel som borte jern og ikke jernholdige metaller (sink, bly, kobber) må først grunnes/males.
- Inneholder ikke ammoniakk
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Tetthet 1.04 g/cm<sup>3</sup>
- Bruddforlengelse v/2 mm film > 300 %
- Elastisitet 25 %
- Volumendring (DIN 52 451) <10 %
- Hinnedannelse ca. 10 min\*
- Shore-A hardhet ca. 25-28
- Herdetid 3 mm første døgn
- Bearbeidingsstemperatur +5 °C til +40 °C
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +100 °C
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C, høyere temperaturer gir kortere holdbarhet
- NBI-type 584
- Godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) ved +23 °C og 50 % rel. luftfuktighet

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall/stk
Sanitær-silikon transparent 310 ml	<b>0892 846 31</b>	12/1	
Sanitær-silikon hvit 310 ml	<b>0892 846 32</b>		1200
Sanitær-silikon manhattan 310 ml	<b>0892 846 38</b>		1200
Sanitær-silikon grå 310 ml	<b>0892 846 310</b>		1200
Sanitær-silikon sort 310 ml	<b>0892 846 351</b>		1200