

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

JOTUN IMPREGNERING MUR & STEIN



Versjon: 0505

Jotun A/S
Postboks 2021
3248 Sandefjord

PRODUKTNAVN: Jotun Impregnering Mur & Stein
BINDEMIDDEL: Oligomer-siloxan basis
TYNNINGSMIDDEL: Jotun White Spirit

BRUKSOMRÅDE

Jotun Impregnering Mur & Stein er en klar, ikke-filmdannende impregnering for mineralske underlag, med særdeles god inntregning. Produktet hindrer vanninntregning samtidig som fuktighet slipper ut. Produktet vil forebygge frostsprengning, saltutslag og varmetap. Jotun Impregnering Mur & Stein kan overmales med de fleste produkter.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C.
Påføringsmetode: Pensel eller høytrykksprøyte.
Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.
Transport: Transport i hht. ADR/RID, IMDG/IMO og ICAO/IATA og nasjonalt regelverk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad (TDA) og HMS-datablad for produktet.

INNEMILJØ / EMISJON

Produktet anbefales kun til utvendig bruk.
Yrkeshygienisk luftbehov: YL-GRUPPE 4

VEDLIKEHOLD

Renhold:
Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker.
Vask av malte flater:
Anbefalt vaskemiddel er Jotun Husvask. Ved bruk av andre vaskemidler må PH-verdien i vaskemidlet ikke overstige PH 9. Les bruksanvisningen for vaskemidlet.
Jotun Husvask anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med Jotun Husvask, og børstes med Jordans vaskebørste.
Overflater som er meget skitne pga forurensning og svertesopp vaskes med Jotun Kraftvask.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervall blir påvirket av de mekaniske forhold og ommaling må derfor gjøres ved behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Dette vil fremtre som glansfall og fargeendring.

AVFALLSHÅNDTERING

Viser til spesialavfallsforskriften, vedlegg 1 og 3. Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.



REPARASJON / SKADE

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet rom:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato: