

Jotun Industri

Drygolin Ultimat



Jotun Industri Drygolin Ultimat er en akrylbasert, vanntynnet maling utviklet for industriell behandling av kledningsbord. Malingen har en moderne vannavvisende teknologi som gir den ultimate trebeskyttelsen mot det tøffe og varierte norske været. Malingen er ekstremt motstandsdyktig mot regn, sol, kulde, vind og forurensing. Teknologien gir meget god farge- og glansholdbarhet og lange vedlikeholdsintervaller.

Kledning industrielt behandlet med Visir og et mellomstrøk med Drygolin Ultimat, samt et toppstrøk Drygolin Ultimat innen to år, gir en kledning med lange vedlikeholdsintervaller og lang levetid. Senere vedlikehold utføres med Optimal eller Drygolin.

Jotun Industri Drygolin Ultimat tørker hurtig og vil være håndterbar når vannet er drevet av.



BRUKSOMRÅDE

Underlag: Underlaget skal være uekspontert og tørt. Underlag og lufttemperatur skal være > 10°C.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og vedlikehold må derfor gjøres etter behov. Kledningen er beskyttet frem til ferdigbehandling, som bør skje innen 2 år. Etter oppføring skal endevved, og evt. sår og skader, umiddelbart behandles. Senere vedlikehold utføres med Optimal eller Drygolin Ultimat.

REPARASJON / SKADE

Løse fibre fjernes, og endevved og skader grunnes vått-i-vått 3–4 strøk med Jotun Visir Oljegrunding, og påføres Drygolin Ultimat som mellom- og toppstrøk.

TEKNISKE DATA

Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. a/g): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

PRODUKTET INNEHOLDER MAKS 10 G/L VOC.

Brekking:	Baser brytes over Jotun Multicolor.
Anmerkning:	Produktet tåler ikke frost. Produktet er beregnet til industriell påføring.
Tynner/Rengjøringsmiddel:	Vann.

BRUKSANVISNING

Kontakt din lokale Jotun salgskonsulent for veiledning og prøvekjøring.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.



Jotun AS P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
 Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
 Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

www.jotun.no

idéer, råd og tips

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT

Jotun er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.