

Teknisk informasjon



produktet oppfyller kravene i EN 649

	Total tykkelse	EN 428	2.0 mm
	Kolleksjonsstørrelse		30
	Offentlig miljø, meget tung belastning	EN 685	Klasse 34
	Industri, tung belastning	EN 685	Klasse 43
	Rullbredde	EN 426	2.00 m
	Rullengde	EN 426	20 m
	Total vekt	EN 430	2750 g/m ²
	Målbestandighet	EN 434	< 0.4 %
	Inntrykksbestandighet	EN 433	Ca 0.06 mm (Krav ≤ 0,10 mm)
	Slitestyrke	EN 660-2	Klasse P
	Kontinuerlig bruk av stohjul	EN 425	Ja
	Lysbestandighet	ISO 105-B02	≥ 6
	Bøyelighet	EN 435	ø 10 mm
	Glans	EN-ISO 2813 600	8 ± 2
	Bestandighet mot kjemikalier	EN 423	Ingen effekt
	Sklisikkerhet	DIN 51130	R9
	Elektrisk motstand	EN 1081	R1 ≤ 10 ⁹ Ω
	VOC emisjoner i hht. AgBB		Oppfyller kravene

produktet oppfyller kravene EN 14041



	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _f -s ₁
	Sklisikkerhet	EN 13893	DS ≥ 0.30
	Generering av kroppsspenning	EN 1815	≤ 2 kV
	Varmeledningsevne	EN 12524	0.25 W/m.K

PUR-forsterkede overflate

Forbo Flooring AS
 Hagaløkkveien 7
 N-1383 Asker
 Tlf 66 77 12 00
 Fax 66 77 12 40
 e-mail: info.norway@forbo.com
 www.forbo-flooring.no

124826 / 2010-08-01