

FUGEGUIDE

PRODUKT	TEKNISKE DATA										TRE		METALL				MINERALSKE MATERIALER						PLAST						FARGER						GOD.KJ.				
	Utvendig	UV-bestendig	Overmalbar *	Bearbeidings tid i min.	Herdetid mm/døgn	Elastisitet %	Temperaturbestandig etter utharding	Slipbarhet	Shore A	Fuktig underlag	Treverk	Teak	Zink/forsinkede overflater	Jern/stål	Aluminium	Rustfritt/Syrefast	Gips	Betong	Porebetong/Leca	Glass	Naturstein	Tegl	Hard PVC	Myk PVC	Polykarbonat	Glassfiberarmert polyester	Myk Termoplast (PP, PE)	Asfalt/tjære/bitumen	Isopor	Transparent	Hvit	Grå	Lys grå	Sort	Øvrige farger tilgjengelig	EC1	M1		
Sanitærsilikon	++	++	-	10	3	25	+150	-	25	-	P	-	-	-	+	P	P	P	++	-	P	P	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	
Byggsilikon	++	++	-	10-25	2	25	+120	-	17	-	+	-	+	+	+	+	P	++	P	++	-	P	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	
Akryl	0	+	+	15	1	10	+80	0	30	-	+	-	-	-	-	P	+	P	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Malerakryl	+	+	+	15	1	20	+80	0	30	-	+	-	-	-	-	P	+	P	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	
Tak-Tett	++	++	+	15	1-2	25	+100	-	25	++	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	++	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-
MS Bygg Fugemasse	+	+	+	10	2	25	+80	0	20	-	++	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Profug	+	+	+	15	2	25	+90	0	26	-	++	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+	+
Klebmasse MS	+	+	++	15	3	10	+80	+	60	0	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-
MS 40	+	+	+	10	2	20	+90	-	38	-	+	-	+	+	+	+	+	+	0	+	0	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
MS 40 transparent	0	+	+	10-15	3	15	+100	+	60	0	++	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	
Brannhemmende akryl	0	+	+	25	1	10	80	0	30	-	+	-	-	-	-	P	+	P	-	-	P	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	
Ipt	0/+	0	+	60	2-3	30	75	+	47	-	+	-	-	-	-	+	+	+	0	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	
Kleb og Tett Power	++	++	++	40	3	15	-40-100	+	ca50	0	++	+	+	++	++	++	++	++	++	-	++	++	-	0	++	-	0	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-

* egne forsøk anbefales P egnet primer ++ meget godt egnet + godt egnet 0 mindre egnet - anbefales ikke