

FDV-dokumentasjon

Produkt: 089360 038 12

OL OKSYDLØSER SPRAY
200 ML



Beskrivelse	Innhold	Art. nr.	Ant.
Kontakt OL oksydasjonsløser	200 ml	0893 60	12
Kontakt SW spesialvaskespray	200 ml	0893 65	
Kontakt OS oksydasjonsbeskytter	200 ml	0893 61	
Kontakt SL beskyttelseslakk	200 ml	0893 70	

Arbeidsgang:

1. Oksyd løser = Kontakt OL
2. Rensing/skylling = Kontakt SW
- 3a. Beskyttelse myk = Kontakt OS
- 3b. Beskyttelse hard = Kontakt SL

Kontakt-serien

Den komplette serie for rensing og beskyttelse av elektronikk, printkort, releer, kontakter etc.

Kontakt OL Oksydasjonsløser

Oksydasjonsløsende rengjøringsmiddel for kontakter.

- Renser alle typer kontakter
- Fjerner oksyd- og sulfidsjikt, harpiks, olje og smuss.
- Fjerner høy overgangsmotstand.
- Fjerner overslagsstøy.
- Angriper ingen konstruksjonsmaterialer.
- Halogenfri.

Kontakt SW Spesial vaskespray

For avskylling av oksyd- og sulfatsjikt

- Fjerner Kontakt OL og oppløst smuss.
- Etterlater ikke belegg.
- Angriper ingen konstruksjonsmaterialer.

Kontakt OS Oksydasjonsbeskytter

Korrosjonsbeskyttende middel til nye kontakter, brytere og elektromekaniske maskindeler

- Langtidsvirkende korrosjonsbeskyttelse.
- Utmerket smøremiddel for finere maskindeler.
- Fjerner smuss, harpiks, olje og metallspen.
- Syrefri, styrkner ikke.
- Gir myk voksaktig overflate.

Kontakt SL Beskyttelseslakk

Transparent. Isolerer, beskytter og forsegler.

- Isolerer ledninger og koblinger
- Beskytter mot kortslutninger i høy- og lav-spenningskretser
- Forhindrer og fjerner overslag på spoler og transformatorer
- Forsegler batterikabler og beskytter mot korrosjon.
- Etterlater en glinsende, elastisk film
- Beskytter mot vann, fortynnete syrer og luter samt atmosfæriske påvirkninger
- Fester seg på metaller som kobber, messing, stål, krom, aluminium etc. samt på plast, skinn, tre og papp.
- Gir hard film.