

2K PLASTLIM REPLAST® ME 210 SEK.



2K-plastlim for reparasjon av plastdeler - lang bearbeidingstid

Uten H351-(R40) faremerking

Bedre brukersikkerhet

Meget god kjemikaliebestandighet

Tåler blant annet bensin

Grovere slipepartikler

Partiklene vil falle mot bakken og ikke virvles opp i luften

Rask utharding

Slip- og overlakeringsbar etter kort tid

God fleksibilitet i ferdig herdet lim

Tar opp mer bevegelse og vibrasjon

Løsemiddel- og silikonfri formulering

Bedre temperaturstabilitet

Bruksområder

Reparasjon av plastdeler, som spoiler, radiatorgrill, klips og ører, fester på lyktehus etc. Ikke egnet til PE- (polyetylen) og PP- (polypropylen) eller PTFE- (polytetrafluor ethylen) plast. Kan brukes på ulike typer herdet plast, som CFK, SMC, BMC, RTM. Limer termoplast som ABS, PC, PUR-RIM. Limer ulike typer metall og tre.

Biler: Spoilere, kjølegitter, pyntelister, kufangere, beslag på lykter og kjølere etc. **Lastebiler og busser:** Skjørt, kufangere, luftinnsug, hjulbuer etc. **Motorsykler:** Alle pyntelister

Video Link

<https://www.youtube.com/watch?v=4XCpVfBp47s>

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Plastlim Replast ME 2K 210 sek. 50 ml	0893 500 052	6/1

Innhold	50ml
Blandingsforhold	1:1
Kjemikaliebasis	polyuretan
Farge	Sort
Bearbeidingstid	210 sek
Slipbar etter	30 min
Bearbeid.temp min/maks	15 til 25°C
Temp.bestandighet min/maks	-30 til 100°C