

Peace uppfyller kraven enligt EN 1307

peace platta

peace matta



		peace platta	peace matta
	Tillverkningsmetod	ISO 2424	Vävd
	Kategori	ISO 2424	Öglad
	Luggmaterial	ISO 2424	100% Pa 6.6. Ascend® Ultron™
	Infärgningsmetod	Continue	Continue
	Fläckskydd	Ja	Ja
	Primär baksida	ISO 2424	PES
	Baksida	ISO 2424	TEXtiles®
	Storlek	CEN / TS 14159	50 x 50 (20 plattor/box = 5m ²)
	Rullängd		ca 27 m
	Kollektionsstorlek		15 kulörer
	Mönsterrapport		
	Lugghöjd	ISO 1766	ca 2 mm
	Luggvikt	ISO 2424	ca 550 g/m ²
	Total tjocklek	ISO 1765	ca 5,00 mm
	Totalvikt	ISO 8543	ca 3 800 m ²
	Täthet / Antal tuft	ISO 1763	ca 156 000/m ²
	Elektrisk uppladdning	ISO 6356	≤ 2 kV
	Bruksklass	EN 1307	33
	Länkhjulsgodkänd		Ja
	Komfortklass	EN 1307	LC1
	Dimensionsstabilitet	EN 986	≤ 0,2 %
	Stegljudsreduktion		ΔLw ca 18 dB(A)
	Värmeledningsförmåga	ISO 8302	ca 0,10 m ² K/W
	Brandklass	EN 13501-1	B _f -s1
	Läggningmetod		Kvartsvänd - rekommenderas Heltäckning / förband - möjligt
	GUT märkt		Ja

