

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 0893128 086 12

HTS

HØYTEMPERATUR-SMØREMID

DEL SPR.500 ML

# HTS Høytemperatur-smøremiddel

+ teflon

Teflonholdig høytemperaturbestandig heftende smøremiddel med utmerket krypeevne. Langtidsvirkende.  
Farge: gulaktig.



Den nye linjen for absolutt miljøriktige teknisk-kjemiske produkter.

- Mindre miljøbelastning
- Redusert helsefare ved daglig omgang
- Oppfyller de høyeste krav m.h.t. miljøet
- Beste kvalitet for de høyeste krav



## Egenskaper

- Biologisk nedbrytbar > 95% (CEC-L33-T-82-Test)
- Temperaturbestandig fra -30°C til +250°C
- Svært gode heftende egenskaper på ulike underlag
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Gode smøreegenskaper selv ved høye temperaturer (SRV-test)
- Optimal krypeevne
- Vann- og fuktavvisende
- Bestandig mot saltvann
- Fri for silikon og mineralolje

## Bruksområder

- Alle bevegelige deler som f. eks. dørbeslag, kjeder, gear-, clutch- og wireoverføringer, skruforbindelser, glideskinner osv.

## Funksjon

- Ved påføring er HTS tyntflytende og med stor krypeevne. Når løsemidlet er fordampet etterlates en ekstremt temperaturbestandig og heftende smørefilm

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
500 ml	<b>0893 128</b>	1/12