

HTS - HØYTEMPERATUR-BESTANDIG HEFTENDE SMØREMIDDEL



PTFE-holdig høytemperatur-bestendig heftende smøremiddel med utmerket krypeevne

- Biologisk nedbrytbar > 95% (CEC-L33-T-82-Test)
- Temperaturbestandig fra -30°C til +250°C
- Svært gode heftende egenskaper på ulike underlag
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Gode smøreegenskaper selv ved høye temperaturer (SRV-test)
- Optimal krypeevne
- Vann- og fuktavvisende
- Bestandig mot saltvann
- Fri for silikon og mineralolje
- Langtidsvirkende
- Farge: gulaktig

Bruksområder

- Alle bevegelige deler som f. eks. dørbeslag, kjeder, gear-, clutch- og wireoverføringer, skruforbindelser, glideskinner osv.

Bruksanvisning

- Ved påføring er HTS tyntflytende og med stor krypeevne. Når løsemidlet er fordampet etterlates en ekstremt temperaturbestandig og heftende smørefilm.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
HTS Smøremiddel spray 500ml	0893 128	12/1



Den nye linjen for absolutt miljøriktige teknisk-kjemiske produkter. • Mindre miljøbelastning • Redusert helsefare ved daglig omgang • Oppfyller de høyeste krav m.h.t. miljøet • Beste kvalitet for de høyeste krav