

FUGEMASSE BYGGSILIKON PØLSE

Særlig godt egnet for inn- og utvendig dilatasjons- og tettingsfuger



- For furing av glass og metallfasader, i tillegg hefter den til betong, stein, keramikk, tre, polyester og diverse plastyper.
- Ikke overmalbar
- EC1+ tilfredsstiller miljøkrav til Breeam-nor
- Produktet er listet i husproduktportalen og kan brukes i et Svanenmerket bygg.
- Shore A: 18
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20

Teknisk info

- Hefter uten primer til: Betong, stein, glass, metallbelagt spesialglass, keramikk, tre, stål, aluminium, eloksert aluminium, polyester, PVC (hard), polystyren, ABS, organisk kunstglass av polycarbonat eller polymetyl-metakrylat
- Varig elastisk og vitringsbestandig
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Ikke overmalbar
- Gulning kan forekomme i forbindelse med hvit alkydmaling
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C, høyere temperaturer gir kortere holdbarhet
- Inneholder ikke ammoniakk
- Tilsvarer DIN 18545 del 2



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall str
Byggsilikon grå pølse 600 ml	0892 315 3	12/12	792
Hinnedannelse	8-12 min.		
Shore A Hardhet	18		
Herdetid	2 mm/ 1. døgn		
Elastisitet	25 %		
Strekfør brudd	400 %		
Arbeidstemp.	+5 °C - +40 °C		
Brukstemp.	-50 °C - +150 °C		
Egenvekt	1,03		