

## BETONGSKRUER FOR TAKHYLSER

### Betongskrue med Hi-Low gjenger til takhylser



- **Betongskrue 6,3mm**
- **Bordiamenter 5,2mm i plasstøpt betong og 5,5mm i elementdekke**
- **Sylinderhode med Tx25**
- **Korrosjonsbeskyttende belegg. Kesternich testet og godkjent etter ISO 6988/DIN 50018. Tilfredsstillende 15 sykluser for bruksguppe KLA (C4)**
- **Monteringsdybde min. 20mm**

#### Bruksområder

Brukes sammen med takhylser eller metallskiver til innfestning av takbelegg og isolasjon på betong/hulldekke og DT-elementer. Kan også brukes til innfestning av treverk og montasje av beslag, lydbøyer etc.

Betongskrue for takhylser		
Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Betongskrue 15 kesterich Tx25 6,3x25	<b>1838 120 025</b>	500/500
Betongskrue 15 kesterich Tx25 6,3x40	<b>1838 120 040</b>	500/500
Betongskrue 15 kesterich Tx25 6,3x50	<b>1838 120 050</b>	500/500
Betongskrue 15 kesterich Tx25 6,3x60	<b>1838 120 060</b>	500/500
Betongskrue 15 kesterich Tx25 6,3x70	<b>1838 120 070</b>	500/500
Betongskrue 15 kesterich Tx25 6,3x80	<b>1838 120 080</b>	250/250
Betongskrue 15 kesterich Tx25 6,3x90	<b>1838 120 090</b>	250/250
Betongskrue 15 kesterich Tx25 6,3x100	<b>1838 120 100</b>	250/250
Betongskrue 15 kesterich Tx25 6,3x110	<b>1838 120 110</b>	250/250
Betongskrue 15 kesterich Tx25 6,3x120	<b>1838 120 120</b>	250/250