

## SENS Tak 02

### Produktbeskrivelse

#### Type

SENS produktene er basert på vanntynnet, løsemiddelfri akryl med minimal lukt. SENS Tak inngår i SENS serien som er den eneste malingserien som er godkjent av Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.

#### Egenskaper og fordeler

Det tryggeste valget i forhold til helse og inneklima.

SENS produktene har minimal lukt og emisjon under påføring og tørking. Gir et helmatt og skjoldfritt resultat.

#### Bruksområde

Mellom- og toppstrøk i slette tak, f.eks. bygningsplater puss, betong, vev og sandsparkel. Til tak av trepanel anbefales SENS Vegg panel list 10/30.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



### Vedlikehold

#### Vask av behandlede flater

Produktet skal ikke vaskes med vann da det vil gi et skjoldet utseende. Ved behov for støvfjerning børst med tørr mikrofiberklut.

#### Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

#### Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført.

Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.


Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.

Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

Ved overmaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Kontakt forhandler/malerfirma ved behov om mer informasjon.

### Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

NOR/7/1

## Godkjenninger



**ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET**  
*- gjør Norge friskere*

SENS produktene er godkjent og utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. JOTUN og NAAF har et løpende samarbeid om videreutvikling av serien for å sikre at SENS-serien har så minimale helse- og allergirisikoer som mulig. For mer fakta om astma og allergi, se [www.naaf.no](http://www.naaf.no).

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

44817322, 44817303

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 0.3 g/l VOC.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

**Behandlet flate**

**Malt i farge**

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**