

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0890320 086 10

SILIKON SPESIAL 180 TUBE
70 ML



Silikon spesial 180

Temperaturbestandig fra -50°C til +150°C.

Kortvarig til +180°C.



Silikon spesial 250

Temperaturbestandig fra -50°C til +250°C.

Kortvarig til +300°C.

Beskrivelse	Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
Silikon spesial 180 transparent	70 ml	0890 320	10
Silikon spesial 250 rød	70 ml	0890 321	
Silikon spesial 180 blå	70 ml	0890 322	

Felles egenskaper

- Kaldvulkaniserende silikonkautsjuk
- Varig elastisk silikonmasse til tetting av motor, gearkasse og karosseri.
- Sletter små ujevnheter
- Varig tetting også ved kraftige vibrasjoner
- Hefter på alle materialer
- Renner ikke og trekker ikke tråder
- Meget god kjemisk motstand
- Danner hinne etter få minutter.
- Herdetid: ca. 1,5 mm/pr. 12 timer.

Bruksområder

Pakninger, toppdeksel, vannpumpe, bunnpanne, radiator, gearkasse, differensial, bakaksling, lamper og blinklys.



Motorplast

Halvherdende tettemasse for motor og gear

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
250 ml	0890 100 007	1/12

- Pensel i lokket
- Til tetting av gearkasse, kardanghus, motorrom, ventil- og termostatdeksel, flenser, etc.
- Temperaturbestandig fra -40° til +150° C
- Bestandig mot mineralolje, fett, gass, vann, damp og frostvæske
- Ubegrenset lagringstid
- Farge: Rød