

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 0899471002090 10

ENGANGSHANSKER LATEX  
STR. 8-9 (L)



# Arbeidshansker

## Engangsbruk, lateks

- Elastisk og ettersittende
- <150 mikrogram protein/gram (lavallergen)
- Miljøvennlig og nedbrytbar

### Bruksområde

Til medisinsk bruk (kl.1) og arbeid med matvarer innen næringsmiddelindustrien. Hanskene er upudret og herdet, høyere resistens mot animalisk fett.



Modell	Str.	Art. nr.	Pk./stk.	Tekniske data
Engangshansker, lateks, upudret	8	<b>0899 471 002</b>	100	<b>Lateks (naturgummi),</b> upudret <b>Lengde (cm):</b> 24,5 <b>Tykkelse (mm):</b> 0,15 <b>Standard:</b> EN420, EN374, EN455, ASTM D3578
Engangshansker, lateks, upudret	9	<b>0899 471 003</b>		



# Arbeidshansker

## Engangsbruk, nitril

- Resistent mot syre og olje innenfor korttidsbruk
- Hudvennlig og proteinfri
- Slitesterk

### Bruksområde

Til medisinsk bruk (kl.1), arbeid med matvarer, og beskyttelse mot tilfeldig kontakt eller sprut fra kjemikalier. Veletablert modell i autobransjen.



Modell	Str.	Art. nr.	Pk./stk.	Tekniske data
Engangshansker, nitril, lavpudret	8	<b>2899 996</b>	100	<b>Nitrilgummi,</b> pudret/ upudret (0899 471) <b>Lengde (cm):</b> 24,5 <b>Tykkelse (mm):</b> 0,10 <b>Standard:</b> EN420, EN374, EN455, ASTM D3578
Engangshansker, nitril, lavpudret	9	<b>2899 996 0</b>		
Engangshansker, nitril, upudret, blå	7	<b>0899 471 011</b>	100/ 1000	<b>Nitrilgummi,</b> pudret/ upudret (0899 471) <b>Lengde (cm):</b> 24,5 <b>Tykkelse (mm):</b> 0,10 <b>Standard:</b> EN420, EN374, EN455, ASTM D3578
Engangshansker, nitril, upudret, blå	8	<b>0899 471 012</b>		
Engangshansker, nitril, upudret, blå	9	<b>0899 471 013</b>		