

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 07038120 061 1

TRYKKLUFT SKRALLE 1/2" DRS  
1/2"



## Trykkluftskraller

### DRS 1/4"

1. Art. nr. 0703 814 0

### DRS 3/8"



2. Art. nr. 0703 838 0

### DRS 1/2 "

3. Art. nr. 0703 812 0

Trykkluftskraller med regulering av omdreiningshastighet. Plastovertrukket håndtak beskytter mot vibrasjon og "kalde" hender.

Type	4 kt.	Maks. tiltrekingsmoment	Driftstrykk bar	Vekt kg	Lengde mm	Ø luffforbr.	Nippelgjenger	Anbef. slange Ø	Vibrasj. m/s <sup>2</sup>	Lydtrykk dBa	Art. nr.	Pk./stk.
DRS 1/4"	1/4"	40	6,3	0,53	170	90	R1/4"	6	8,7	85	<b>0703 814 0</b>	
DRS 3/8"	3/8"	40	6,3	0,53	170	90	R1/4"	6	8,7	85	<b>0703 838 0</b>	1
DRS 1/2"	1/2"	70	6,3	1,16	270	110	R1/4"	9	19,95	84	<b>0703 812 0</b>	



Justering av omdreiningshastighet Mål 1/4" og 3/8" modeller Mål 1/2" modell

- Planetdrev sørger for god kraftoverføring og lang levetid på maskinen
- Korte 1/4" og 3/8" maskiner gjør at det er mulig å komme til selv på trange steder
- Returluft ledes ut gjennom håndtaket
- Nedsenket høyre/venstre bryter
- Roterende lufftilkobling
- Gummiert skallehode
- 1 års reklamasjonsrett



## Trykkluftskralle

### med slag

### Type DRS 1/2"

Art. nr. 0703 111

- Høyre- og venstregående
- Avlufing i bakkant
- Max moment, forhøyet med håndkraft: 170 Nm
- 6 mnd reklamasjonsrett

Type	Verktøyholder 4-kt.	Maks moment Nm	Omdr. min.	Arb. trykk bar	Vekt kg	Lengde mm	Luffbruk l/min.	Nippelgjenger	Anbefalt slangedim. mm	Støy nivå/ Lydtrykknivå dB(A)	Vibrasjon m/s <sup>2</sup>	Art. nr.	Pk./stk.
DRS 1/2"	1/2"	68	375	6,3	1,1	254	112	R 1/4"	9	88,7	4,5	<b>0703 111</b>	1

Nippel R1/4"	Art. nr.
Cejn 310	<b>0699 315 152</b>
Cejn 320	<b>0699 325 152</b>