



FR BRANNKITT Ø15mm

BESKRIVELSE

GRAFT® FR Brannkitt Ø15mm benyttes for å brannette tekniske gjennomføringer der fugebredden rundt gjennomføringen er mindre enn 10mm i vegger og dekker. Kun ment for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet.



RENHOLD

Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Ikke bruk klor, whitespirit og løsemidler eller lignende. Vær forsiktig og ikke press for hardt så man endrer produktets form, da produktet ikke herder over tid og alltid vil være formbart.

ETTERSYN & KONTROLL

Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Se spesielt etter åpninger eller hull i branntettingen. Åpninger og hull dekkes til fra begge sider av tettingen med samme produkt i vegger, og fra over- og/eller undersiden i dekker.

LEVETID

Antatt teknisk levetid er minimum 50 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. Montasjeanvisningen.