

Forbo Flooring Systems er en del av Forbo konsernet, en global markedsleder innen gulv-, lim- og transportbåndsystemer. Forbo Flooring tilbyr et komplett sortiment av gulvprodukter for både prosjekt- og privatmarkedet. Kvalitetsgulv av linoleum, vinyl og parkett kombinerer funksjonalitet, farge og design og gir komplette gulvløsninger til et hvert miljø.



Mål

	Novilon Scandinavia	Mål ifølge
Rullengde	30 m	EN 426
Rullbredde	2, 3 og 4 m	EN 426
Total tykkelse	2,4 mm	EN 428
Tykkelse slitesjikt	0,25 mm	EN 429
Overflatebehandling	PUR, Diamond Seal	
Vekt	1,75 kg/m ²	EN 430w

Mønsterrapporter

Fargenummer	Lengde mm	Bredde mm	Bruk
5897-5899*	374	374	Nei
6155-6157	500	500	Nei
5863-5867	500	500	Ja
5870-5872	-	-	Ja
6122-6123	1500	1000	Nei
6112-6119, 7451	167	167	Nei
7502-7503, 8523	-	-	Nei
5886-5888	-	-	Ja
5804-5806**	500	1000	Nei
5831-5832** ***	500	200	Nei
5842-5846***	200	125	Nei
6132-6133***	200	167	Nei
5949***	200	225	Nei
5826***	200	100	Nei
7646***	200	167	Nei
6196***	1500	1000	Nei
8330***	200	67	Nei
7608***	200	63	Nei
8599***	-	200	Nei
5856***	200	100	Nei

For 2 m hhv. 3 m bredde legges hhv. 2 og 3 til som siste siffer i fargenummeret. Bruk i første omgang tilstrekkelig rullbredde for å unngå skjøting. Hvis skjøting blir nødvendig, må materialforbruket beregnes i forhold til mønsterrapporten. Den nøyaktige rapportstørrelsen kan fås fra vår tekniske avdeling.

Beskrivelse

Novilon Scandinavia er et dyprykt vinylgulv beregnet på boliger. Den slitesterke overflaten består av et gjennomsiktig lag av ren, myknet PVC og gir en slitesterk overflate som er enkel å vedlikeholde. Overflaten er dessuten forsterket med et sjikt av polyuretan, Diamond Seal. Forsterkningen gir god beskyttelse mot friksjonsmerker. Glassfiberarmering gir stabilitet ved legging og bruk. Novilon kan legges løst på flater opp til 20 m². Baksida av PVC-skum gjør Novilon behagelig å gå og stå på og demper lyd.

Bruksområder

Tørrerom, som for eksempel soverom, stue, gang og kjøkken i boliger, fritidsboliger osv.

Tekniske egenskaper

Hovedsakelig angitt i henhold til Europastandardssystemet for gulvmaterialer (EN). For såkalte boligvinylprodukter er de tekniske kravene samlet i spesifikasjonen EN 653. Der angis også de måle metodene som skal brukes. Egnede bruksområder for denne typen produkter angis i henhold til EN 685, der disse spesifiseres. Systemet forenkler valg av gulv til forskjellige bruks-områder: boliger, offentlige miljøer og industrielle miljøer. Klassene er basert på bestandighet mot trafikkbelastning. Novilon Scandinavia oppfyller de generelle kravene i henhold til EN 653 og oppnår klasse 23 og klasse 31 i henhold til EN 685. Dette innebærer at Novilon egner seg for stor trafikk i boligmiljøer og for lettere trafikk i offentlig miljøer.



* På grunn av mønsterbildet kan ikke hele beleggets bredde utnyttes ved skjøting.

** 5804, 5806, 5831, 5832 finnes i 2 og 4 meters bredde, ikke som 3 meter.

*** Tremønstrede gulv legges slik at skjøter mellom staver ikke plasseres ved siden av hverandre.

Av trykk- og produksjonstekniske grunner kan det forekomme avvik mellom prøvemateriale/-trykk og levert vare.

Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7
1383 Asker
Tlf 66 77 12 00
Fax 66 77 12 40
e-mail: info.norway@forbo.com
www.forbo.no

creating better environments

Forbo

FLOORING SYSTEMS