















## Teknisk informasjon

Dette gulvbelegget tilfredsstiller kravene i EN 1307.

			Flotex fliser
	Total tykkelse	ISO 1765	5.3 mm
	Offentlig miljø med kraftig belastning	EN 685	Klasse 33
	Dimensjoner		50 x 50cm
	Antall fliser per pakke		3 m <sup>2</sup>
	Total vekt	ISO 8543	4.5 kg/m <sup>2</sup>
	Dimensjonsstabilitet	EN 986	<0.2 %
	Slitasjestyrke	EN 1963	< 35 g luvbestandighet
	Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk	EN 985	r = ≥ 2.4 Kontinuerlig bruk
	Lysbestandighet	EN ISO 105 B02	6
		DIN 51097	> 0.7 Tørr og våt
	Sklisikkerhet	UK SGR pendulum	Tørr – svært høy trinnsikkerhet Våt – høy trinnsikkerhet
	Elektrisk motstand	ISO 10965	> 10 <sup>9</sup> Ω
	Akustikk	ISO 140-8	Trinnlyd ΔLw = 17 dB
	Akustikk	ISO 354	Lydabsorbering = 0.10
Dette gulvbelegget tilfredsstiller kravene i EN 14041			 EN 14041
	Brannklasse	EN 13501-1	Bfl, s1
	Sklisikkerhet	EN 13893	DS: > 0.30
	Elektrostatisk opplading	ISO 6356	< 2kV
	Varmeledningsevne	ISO 8302	0.0456 m <sup>2</sup> K/W