





















| | Coral grip HD | Coral grip MD | Coral logo |
|--|--|---|---|
|  Total tykkelse ISO 1765 | Med bakside: ca. 17 mm Åpen struktur: ca. 16 mm | Med bakside: ca. 12 mm Åpen struktur: ca. 11 mm | Ca. 8 mm |
|  Slitestyrke EN1307 | 33, commercial heavy  | 33, commercial heavy  |  |
|  Tilgjengelige størrelser (alle størrelser er omtrentlige)  Rullstørrelser uten 2,5 cm kant på hver side  FR-ruller er uten kant Størrelse på matter med 2,5 cm kant på alle sider | Grip HD serie 61xx, 6 farger | | Logo serie 43xx |
| | Ruller | Matter | Spesialstørrelser uten kant |
| | 122cm | 60 x 90 cm | Matter med kant |
| | | Matter kun med åpen struktur | 55x90 cm |
| | | | < 100cm |
| | | | < 150cm |
| | | | < 200cm |
|  Egnethet for rullende stolhjul EN 985 | Nei | Nei | Rullende stolhjul, kontinuerlig bruk r = 2,5 |
| Fargebestandighet: | | | |
|  Lys - EN ISO 105/B02 | 7 | 7-8 | 7 |
| Friksjon - EN ISO 105/X12 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Vann - EN ISO 105/E01 | 5 | 5 | 4,5 |
| Havvann - EN ISO 105/E02 | 5 | 5 | |
| Vaskemiddel - BS 1006 | 5 | 5 | |
| Organiske løsemidler - EN ISO 105/X05 | 4,5 | 4,5 | |
| Antistatiske egenskaper - ISO 10965 | Horisontalt $1 \times 10^{10} \Omega$, vertikalt $3 \times 10^{10} \Omega$ | Horisontalt $1 \times 10^{10} \Omega$, vertikalt $3 \times 10^{10} \Omega$ | |
| Produksjonsmetode/-type | Ikke-vevd avtøringsmatter med preging | Ikke-vevd avtøringsmatter | Tuftet, 5/32" skåret luv |
| Design | Tredimensjonal sammenbundet enfibertråd i to farger | Tredimensjonal sammenbundet enfibertråd | Mønter/logo etter kundens ønsker |
| Luvmateriale | 100 % vinyl Gjennomfarget | 100 % vinyl Gjennomfarget | 100 % polyamid |
| Tuftev | | | Ikke-vevd polyester |
| Bakside | Åpen struktur eller med EVERFORT vinylbakside | Åpen struktur eller med EVERFORT vinylbakside | EVERFORT® vinyl |
|  Totalvekt ISO 8543 | Med bakside: ca. 8200 g/m ² Åpen struktur: ca. 5500 g/m ² | Med bakside: ca. 6500 g/m ² Åpen struktur: ca. 3500 g/m ² | Ca. 4000 g/m ² |
|  Luvvekt ISO 8543 | | | Ca. 1200 g/m ² |
|  Luvhøyde ISO 1766 | | | Ca. 5 mm |
|  Luvdensitet ISO 8543 | | | 0,186 g/cm ³ |
|  Antall tufter | | | Ca. 91 500 per m ² |
|  Komfortklasse EN 1307 | | | LC3 |
|  Egnethet for trapper EN 1963 | Trapper, kontinuerlig bruk (åpen struktur) | Nei | |
|  Alle Coral-produkter oppfyller kravene iht. EN 14041 | | | |
|  Brannegenskaper EN 13501-1 | C _s 1 | C _s 1 | C _s 1 |
|  Sklisikkerhet EN 13893 | μ0,78 | μ0,82 | DS |