

FDV-dokumentasjon

Produkt: 08923225 038 24

TAK-TETT SORT

310 ML



Tak-Tett

Innhold: 310 ml

Pk: 1/12 stk.

Art. nr.	Farge
0892 322 1	Transparent
0892 322 2	Hvit
0892 322 3	Grå
0892 322 5	Sort

- Hefter på fuktig underlag
- Aldringsbestandig
- Overlakkerbar
- Kan brukes uten primer
- Brukes på faste, ikke sugende flater
- Hefter på tjære, bitumen og asfalt

Anvendelsesområde:

- Reparasjonsmasse til:
 - hull og sprekker i tre
 - gamle, inntørkede gummifuger
 - utette avløpsrør
- Skjøtefuger mellom metall- og trevinduer
- Dør-rammer mot betongelementer
- Som taktekermasse

Dyser for 310 ml patroner

Art. nr. 0891 653

Pk./stk. 10
(Nøytral farge)

Tekniske data:

Råstoffbasis:	Syntetisk gummi
Lagringsholdb. v/maks. +25°C:	24 mnd.
Overflatetørr:	15 min.
Gjennomherdet:	1 - 2 mm/døgn
Shore A hardhet	25 ±5
Volumendr.	Ca. 15%
Elastisitet:	Max. 25%
Bearb. temp.:	+5°C til +40°C
Temp. best.:	-25°C til +100°C

Riktig bearbeiding:

Trepunkt-heft

Ingen fugemasser skal hefte på mer enn to sider. Hefter stoffet på mer enn to sider, mister fugen elastisiteten og utettheter kan oppstå. For å unngå trepunkt-heft bør det fylles bunnfyllingslist bak fugen.