



## WÜTOP THERMO L-2SK



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Ant.pall.
Wutop Thermo L-2SK 1500 mm 75 m <sup>2</sup>	<b>0681 001 080</b>	75/ 75	

Tekniske data	
Betegnelse	Verdi
Flatevekt i g/m <sup>2</sup> /EN22286	210
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers	400/300
Vanntett EN1928:2001	W1
Sd-verdi i M	Ca. 0,14
Z-verdi i Gpa.s.m <sup>2</sup> /kg	0,1
Brannklasse EN 13501-1	E (B2)
Temperaturbestandighet i °C EN 13859-1/C°	-40 til +120
Arbeidstemperatur	> +5 °C
UV-bestandig i uker	6
Banebredde i m	1,5
Rullelengde i m	50
Rulleflate i m <sup>2</sup>	75
Rullevekt i kg	16,5
Ruller pr. pall	24
Kondensopptak	Opptil 400g/m <sup>2</sup>
Takvinkel	>10°
Gjennomtramp	1,65kN/165kg

## Kombinert vindsperre og undertak

- Thermo L-2SK polyester basert vanntett og dampåpent forenklet undertak, som kan monteres direkte på takstolene eller kombinert med taktro.
- Polyester fleece med en 3-sjikt membran med dobbel limskjøt som limer i fuktige forhold. Høy temperaturbestandighet fra -40 til +120C° gjør dette til en av markedets mest robuste undertak.
- Fleece som kan magasinere noe innebygd byggfukt.
- Takvinkel 10°
- Gjennomtramp 165 kg

### Bruksområder

- Alle underluftede tekkinger
- Spesielt egnet til store kalde loft
- Takvinkel >10°

### Teknisk info

- Diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "horisontalt" på sperrene ved alle ventilerte og ikke-ventilerte skråtak ned til min. 10° takvinkel

#### Teknologi:

- Polyester fleece med 3 lag spesial beskyttende film. med dobbelsidig tape som limer også i fuktige forhold.

#### Spiker sikring:

- Membranen har en spesiell evne til og tette rundt spikeren ved spikring mot fast underlag (testet ved Fraunhofer instituttet i Berlin), men Eurasol PE spikertetting anbefales.

#### Sikkerhet:

- Polyester er et ekstremt værbestandig materiale, som tåler høy belastning og er temperaturbestandig opp til +120C°
- Integreerte limet på duken limer i våte forhold og med høy rivestyrke er dette et sikkert valg.
- Gjennomtramssikring: 1,65kN = 165 kg!!!
- Sparer tid og penger med de integreerte limskjøtene som gjør arbeidet enkelt og raskt.
- Ingen blafre-lyd ved vind
- Vi anbefaler bruk av pappspiker eller krampepistol