

## BYGGSKUM PURLOGIC FAST

## 2 komponent hurtigherdende monteringskum

- Til tetting og liming av vinduer, dører og mindre hullrom
- 2 komponent, alt i en boks, trenger ikke å tilføres fukt
- Tidsbesparende - skjærbar etter 15 min, belastbar etter 1 time
- Lyddemping 61db DIN 52210
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Obs! Inneholder Isocyanater

### OBS/Advarsel

**Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.**

### Teknisk info

- Manuell montasje og fyllskum
- Brukes med medbrakt dyse
- Silikon- og løsmiddelfri
- Lyddemping 61db DIN 52210
- Energibesparende 9% DIN 18055/EN 42
- Varemreducerende 0,0035W/mK DIN 52612
- Hefter ikke på PE, PP, silikon, olje og fett
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Lagring: +10°C til +20°C
- Lagring ved høyere temperaturer forkorter lagringstiden

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall/stk
Purlogic Fast 400 ml	<b>0892 144</b>	12/1	825

Lagringstid	12 mnd. mellom 10 °C og 20 °C
Innhold	400 ml
Pistol/manuell	Manuell
Bearbeiding temp.	+10 til +25 °C
Temp e. utharding	-40 til +80 °C
Farge	Lindgrønn
Skumutbytte ca.	10 L
Miljøgodkjenning	EC1+
Klebefri	4-6 min.
Skjærfast	15 min.
Belastbar (Ø 20 mm)	1 timer
Komponenter	2

