

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 071406 910061 1

BOLTEKUTTER MAKS Ø:13MM  
L:910MM L:36"



| Lengde |        | Vekt<br>g | Klippekapasitet<br>Ømm   |                           | <b>Boltekutter<br/>Art. nr.</b> | Pk./<br>stk. |
|--------|--------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| mm     | tommer |           | 19HRC                    | 40HRC                     |                                 |              |
|        |        |           | 750<br>N/mm <sup>2</sup> | 1260<br>N/mm <sup>2</sup> |                                 |              |
| 460    | 18     | 2050      | 7                        | 6                         | <b>0714 06 460</b>              | 1            |
| 610    | 24     | 2800      | 9                        | 8                         | <b>0714 06 610</b>              |              |
| 760    | 30     | 4440      | 11                       | 9                         | <b>0714 06 760</b>              |              |
| 910    | 36     | 6600      | 13                       | 10                        | <b>0714 06 910</b>              |              |



| Lengde |        | Vekt  | <b>Art. nr.</b>   | Pk./stk. |
|--------|--------|-------|-------------------|----------|
| mm     | tommer |       |                   |          |
| 190    | 7½     | 300 g | <b>0714 03 60</b> | 1        |



| Lengde |        | Vekt<br>g | Klippekapasitet<br>Ø mm  |                          | <b>Art. nr.</b> | Pk./<br>stk. |
|--------|--------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| mm     | tommer |           | 695<br>N/mm <sup>2</sup> | 800<br>N/mm <sup>2</sup> |                 |              |
| 610    | 24     | 2500      | 10                       | 8                        | <b>1714 924</b> | 1            |



| Lengde<br>mm | Klippekapasitet Ø mm |        | <b>Art. nr.</b>    | Pk./stk. |
|--------------|----------------------|--------|--------------------|----------|
|              | 19 HRC               | 40 HRC |                    |          |
| 950          | 11                   | 9      | <b>0714 06 950</b> | 1        |

## Boltekutter

- For kapping av armeringsmatter og bolter i 8.8 kvalitet eller opp til 40 HRC
- Stabile rørhåndtak med PVC-grep
- Kjefter kan etterjusteres ved eksenterskruer

| Boltekutter        | Reserve kjeftsett  |
|--------------------|--------------------|
| <b>Art. nr.</b>    | <b>Art. nr.</b>    |
| <b>0714 06 460</b> | <b>0714 06 461</b> |
| <b>0714 06 610</b> | <b>0714 06 611</b> |
| <b>0714 06 760</b> | <b>0714 06 761</b> |
| <b>0714 06 910</b> | <b>0714 06 911</b> |

## Wiresaks

- Enhåndssaks med retur fjær og lås i lukket stilling

| Snittkapasitet                       | Ø mm |
|--------------------------------------|------|
| Myk wire                             | 7    |
| Hard wire (160 kg/mm <sup>2</sup> )  | 5    |
| Herdet fjærstål                      | 2,5  |
| Aluminium og kobberstenger           | 5    |
| Stålstenger (60 kg/mm <sup>2</sup> ) | 4    |

## Frontkutter

- For kapping av skruer og skruehoder opp til 8.8 kvalitet
- Kjefter kan etterjusteres ved eksenterskruer

### Reserve kjeftsett

**Art. nr. 1714 924 1**

Pk./stk. 1

## Saks for armeringsjern

- Klipper armeringsjern, -nett og bolter opp til 8,8 kvalitet eller 40 HRC
- Kjeft kan etterjusteres