


GLIDEMIDDEL FOR TRE



Nøytraliserer harpiks/kvae

- Glidemiddel for tre nøytraliserer harpiks/kvae. Man unngår derfor klebing og fastkiling av sagflis og spon
- Rengjør innstillingsratt, håndvalser og innstillingsmateriell
- Forhindrer korrosjon på blanke maskinbord og fortrenger fuktighet
- Meget luktsvak
- Glidemiddel for tre inneholder ikke silikon

Bruksområder

Snekkere, møbelprodusenter etc.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Glidemiddel for tre kanne 5liter	0893 070	1/1
Tappekran for plastkanne 5lit	0891 302 01	

FORSKALINGSOLJE



Mineraloljebasert form- og slippmiddel tilsatt sprøytetåkedempende additiver

- Lav viskositet, enkel påføring
- Misfarger ikke betongen
- Meget god biologisk nedbrytbarhet
- Luktsvak
- God oksidasjonsstabilitet, gir lang levetid

Bruksområder

Ikke oppvarmede stål- og betongformer, finerplater og bordkledning, kryssfiner (behandlet og ubehandlet)

Bruksanvisning

Klar til bruk, skal ikke tynnes ut. Påføres med sprøyte eller rulle.

Teknisk info

Viskositet ved 40C,cSt: 5,1 Densitet,15C kg/m³: 825 Biologisk nedbrytbarhet,CEC-L-33-A-93: 85 % Flammepunkt, °C: 134

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Forskalingssolje kanne 20liter	1893 500	1/1