

SPONPLATELIM



Lim for sponplater og trebjelker, ute og inne

- Arbeidstemperatur -15 °C til +35 °C
- Limet er vannfast
- Spaltefyllende
- Kan overmales
- Innholdet i patronen rekker til ca. 20- 25 m limstreng.
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20

Bruksområder

Lim for de fleste byggmaterialer som f.eks. sponplater, tre, finer, laminat, gips, kork, stål aluminium, ABS-, PVC-, PUR-, PC plast.

Bruksanvisning

- Liming av plattformgulv:

Se dokument: Anbefaling for montering av gulvplater på bjelkelag

Fjern vann, rim eller is fra bjelker før liming. Platene skal limes til bjelker og i alle skjøter. Det anbefales to 4mm limstrenger på bjelker. 1 patron holder til ca 2 gulvsponplater ved Ø4mm limstreng. Platene monteres øyeblikkelig på plass.

Limet skal tyte ut i skjøten når platene føres sammen, limet vil da fungere som en forsegling av skjøten. Overflødig lim fjernes.

Teknisk info

- Herdesystem: Løsningsmiddel som fordamper
 - Arbeidstemp.: -15 °C - +35 °C
 - Monteringstid: 0-10 minutter avhengig av temperatur
 - Kan legges på fuktig underlag, det oppnås best resultat på tørt underlag
 - Uherdet lim kan fjernes med aceton
 - Farge: Lys brun
 - Inneholder ikke ammoniakk
- Limet er testet iht. NTI (Norsk Treteknisk Institutt) testmetode for lim til plattformgulv, og har oppfylt utvalgte krav iht.
- APA AFG-01 (1984) Adhesives for field-gluing plywood to wood framing
 - ASTM D3498 (2019) Standard Specification for Adhesives for Filed-Gluing Wood Structural Panels (Plywood or Oriented Strand Board) to Wood Based Floor System Framing.

Testmetoden er basert på utvalgte deltester fra APA AFG-01 og ASTM D3498.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Sponplatelim patron 300 ml	0892 100 108	12/1