

## KLEB OG TETT



### Hurtigtørkende og elastisk fugemasse, lim- og konstruksjonstetting på PU-basis

- Overlaker- og slipbar.
- Høy UV-, klima- og aldringsbestandighet
- Vedvarende elastisk, svinner lite
- Fysilogisk sikker å bruke og uskadelig i herdet tilstand, nøytral lukt
- Fremragende polering med såpevann

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Kleb Og Tett hvit patron 300ml	<b>0890 100 1</b>	12/1
Kleb og Tett grå patron 300ml	<b>0890 100 2</b>	
Kleb og Tett sort patron 300ml	<b>0890 100 3</b>	
Kleb og Tett brun patron 300ml	<b>0890 100 4</b>	
Kleb og Tett lysebrun patron 300ml	<b>0890 100 5</b>	
Kleb og Tett hvit tube 70ml	<b>0890 100 11</b>	24/1
Kleb og Tett sort tube 70ml	<b>0890 100 31</b>	

## PRIMER FOR PLAST/TRE/BETONG



### Heftforbedrer

Primer for Kleb og Tett og andre PUbaserete masser på plast (for eksempel:

- PVC, ABS, GUP), tre og andre porøse overflater som stein og betong
- Herdetid: min. 30 min. (23 °C/50 r.f)
- Kan ikke brukes på PE, PP, PTFE, PMMA og PC

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Primer for plast/tre/betong 250ml	<b>0890 100 62</b>	6/1

## PRIMER FOR METALL



### Heftforbedrer

Primer for Kleb og Tett og andre PU-baserete masser på metalliske overflater (for eksempel jern, stål, rustfritt, varmforsinket stål, aluminium, eloksert aluminium, kobber, messing, sink).

- Herdetid: min. 30 min. (23 °C/50 r.f)
- Gir ikke tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Primer for metall 250ml	<b>0890 100 61</b>	6/1