

JOTUN Vinduskitt

Produktbeskrivelse

Type

Naturfarget vinduskitt

JOTUN Vinduskitt er et ikke herdende spesialkitt for vinduer som er formulert på kritt og vegetabiliske oljer.

Egenskaper og fordeler

Kittet har en meget god vedheft til glass, tre, metall, og de fleste forbehandlede vinduer og sprekker ikke. Kittet bør alltid overmales for å oppnå god holdbarhet. Lukt: Linolje.

Bruksområde

Alt kittarbeid ute og inne. Spesielt godt egnet til kitting av vinduer.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,3 liter plastpatron (for håndsprøyte) og 0.5 liter plastboks
Farger	Lys grå
Generisk type	Vegetabilisk kitt
Tørrestoff	98 ± 2 volum%
Litervekt	1,7 kg/l
Viskositet	Pasta.

Påføringsinformasjon

Påføringsmetoder

Bruk kittkniv, stålsparkel fugepistol (0,3 liter patron)

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +5 °C.

Tynner

JOTUN White Spirit

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN White Spirit

Tørketider

Kittet kan overmales etter 24 timer og helst innen 2 uker.

Relativ luftfuktighet	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Overmalingsintervall, minimum	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Forbehandling

Stålrammer må rustbeskyttes og aluminiumsrammer må avfettes før kitting.

Grunning

Bart treverk og kittfals grunnes med 1 x VISIR Oljegrunning.

Sparkel, kitt, fugemasse

Er kittet hardt på grunn av lav temperatur, er det en fordel å kna det litt først.

Ved tvil om godt feste til f.eks. forbehandlede vinduer, bør det gjøres en prøve først.

Toppstrøk

Kittet bør alltid overmales for å oppnå god holdbarhet. Ved overmaling bør malingen gå 1-2 mm inn på glasset.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Når kittet skal oppbevares glatter man overflaten og tilsetter vann. Kittet oppbevares i godt lukket boks. Vannet tømmer av når kittet igjen skal brukes. Kna ikke vannet inn i kittet. Bruker man kittpatron anbefales det at man tetter åpningen med teip.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

23507585, 23507593

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.