


REPARASJONSVOKS FOR TRE

Hardvoks for reparasjon av dype sprekker, hull og riper i treverk



- For områder som skal tåle høy belastning som bordplater, parkettgulv og trapper.
- Stort utvalg av farger for et bredt spekter av trefargetoner
- Fargetoner kan blandes
- God elastisitet
- Meget økonomisk, erstatter dyr behandling av hele overflaten

Bruksanvisning

- Fjern løse deler og fliser, og rengjør det ødelagde området. Om nødvendig, juster basfargene på forhånd. Påfør deretter litt hard voks, bruk den oppvarmede spissen av gassmelteren (art.nr. 0890 305 3). Gassmelteren bør ikke være for varm.
- La voksen avkjøles og fjern overflødig voks ved hjelp av påføringssett for voks og formtre (art.nr. 0890 305 30). Viktig: bruk siden med avrundede riller for kanter og mykt treverk, spisse riller for overflater.
- Til slutt, spray klar lakk på det behandlede området igjen (sprøyteavstand 30-40 cm) for å beskytte området mot støv og smuss og forsegle det.
- Ubegrenset lagringstid ved oppbevaring i lukket forpakning i romtemperatur.

Video Link

<https://youtu.be/Oj82EKWVfW4>

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Reparasjonsvoks for tre	0964 890 6	1/1

Tekniske data

Antall deler i settet	20stk
Min. bearbeidelsestid	3min
Maks. bearbeidelsestid	5min
Mykningspunkt	76 °C (i henhold til ISO 2207)
Min.dråpepunkt	81 °C (i henhold til DIN 51801)
Min. flammepunkt	100 °C
Vannløselig	Nei